



Kompressor Airprofi Duo 703/2Ä?75/13

Kompressor Airprofi Duo 703/2Ä?75/13 KK

- Zweistufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat mit Grauguss-Zylinderblock
- Die niedrige Drehzahl sorgt fÄ¼r einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf und eine lange Lebensdauer
- GroÄ?es LÄ¼fterrad fÄ¼r eine optimale KÄ¼hlung
- QualitÄ¼ts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Mit Phasenwender fÄ¼r eine einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung
- Zwischen- und NachKÄ¼hler verringern die Kondensatbildung
- Wartungsblock mit zwei Manometern fÄ¼r BehÄ¼lterdruck und Arbeitsdruck und hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Anschlussfertig mit allen Armaturen
- FÄ¼nfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und auÄ¼en feuerverzinkten DruckluftbehÄ¼lter

Technische Daten

- LÄ¼nge ca. 1200 mm
- Breite/Tiefe ca. 900 mm
- HÄ¼he ca. 1140 mm
- Gewicht netto ca. 230 kg
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 4,81 kW
- Abgabeleistung 4,0 kW
- Schalldruckpegel Lp 79 dB(A) in 1m Abstand nach DIN 45635 T 13
- Verdichtersystem HOS
- Ansaugleistung ca. 575 L/min
- FÄ¼lleleistung ca. 460 L/min
- ErlÄ¼uterung FÄ¼lleleistung ä? bei 6 bar Arbeitsdruck
- Verdichter Drehzahl 850 U/min
- Anzahl der Zylinder 2
- Anzahl der Verdichtungsstufen 2
- HÄ¼chstdruck 13 bar
- BehÄ¼lerinhalt 2x 75 Liter
- Luftabgang 3/4Ä?³

Ausstattung

- Automatischer Druckschalter CONDOR
- AntriebsÄ¼bertragung durch Keilriemen



- Werkstoff Druckluftleitung aus flexiblen Panzerschlauch mit Hitzeschutz
- Druckluftaufbereitung durch Feinfilter & K\u00e4\u00dfetrockner
- Druckluftentnahme 1/2 Zoll Luftabgang am K\u00e4\u00dfetrockner
- Kondensatableiter 3/8\u00b2 Kugelhahn an jedem Beh\u00e4\u00dfalter
- Druckluftbeh\u00e4\u00dfalter Innen und au\u00dfen feuerverzinkt
- Beh\u00e4\u00dfalterbasis mit Schwingelementen & Sicherheitsstandpalette
- Anschlussstecker 400V CEE-Stecker mit Phasenwender

Sku : 2023185