



Kompressor Airprofi Duo 703/2×75/13 K

Kompressor Airprofi Duo 703/2×75/13 KK

- Zweistufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat mit Grauguss-Zylinderblock
- Die niedrige Drehzahl sorgt für einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf und eine lange Lebensdauer
- Großes Lüfterrad für eine optimale Kühlung
- Qualitäts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Mit Phasenwender für eine einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung
- Zwischen- und Nachkühler verringern die Kondensatbildung
- Wartungsblock mit zwei Manometern für Behälterdruck und Arbeitsdruck und hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Anschlussfertig mit allen Armaturen
- Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und außen feuerverzinkten Druckluftbehälter

Technische Daten

- Länge ca. 1200 mm
- Breite/Tiefe ca. 900 mm
- Höhe ca. 1140 mm
- Gewicht netto ca. 230 kg
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 4,81 kW
- Abgabeleistung 4,0 kW
- Schalldruckpegel Lp 79 dB(A) in 1m Abstand nach DIN 45635 T 13
- Verdichtersystem HOS
- Ansaugleistung ca. 575 L/min
- Füllleistung ca. 460 L/min
- Erläuterung Füllleistung – bei 6 bar Arbeitsdruck
- Verdichter Drehzahl 850 U/min
- Anzahl der Zylinder 2
- Anzahl der Verdichtungsstufen 2
- Höchstdruck 13 bar
- Behälterinhalt 2x 75 Liter
- Luftabgang 3/4"

Ausstattung

- Automatischer Druckschalter CONDOR
- Antriebsübertragung durch Keilriemen
- Werkstoff Druckluftleitung aus flexiblen Panzerschlauch mit Hitzeschutz



-
- Druckluftaufbereitung durch Feinfilter & Kältetrockner
 - Druckluftentnahme 1/2 Zoll Luftabgang am Kältetrockner
 - Kondensatableiter 3/8" Kugelhahn an jedem Behälter, automatischer Kondensatableiter im Kältetrockner
 - Druckluftbehälter Innen und außen feuerverzinkt
 - Behälterbasis mit Schwingelementen & Sicherheitsstandpalette
 - Anschlussstecker 400V CEE-Stecker mit Phasenwender

Sku : 2023186