



Kompressor Airprofi Duo 703/2Ã?75/13 KK

Kompressor Airprofi Duo 703/2Ã?75/13 KK

- Zweistufig verdichtendes 2-Zylinder-Hochleistungsaggregat mit Grauguss-Zylinderblock
- Die niedrige Drehzahl sorgt für einen ruhigen, vibrationsarmen Lauf und eine lange Lebensdauer
- Gro�es Lüfterrad für eine optimale Kühlung
- Qualitäts-Elektromotoren mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Mit Phasenwender für eine einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung
- Zwischen- und Nachkühler verringern die Kondensatbildung
- Wartungsblock mit zwei Manometern fļr BehĤlterdruck und Arbeitsdruck und hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Anschlussfertig mit allen Armaturen
- Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf innen und auÃ?en feuerverzinkten Druckluftbehälter

Technische Daten

- Länge ca. 1200 mm
- Breite/Tiefe ca. 900 mm
- Höhe ca. 1140 mm
- Gewicht netto ca. 230 kg
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 4,81 kW
- Abgabeleistung 4,0 kW
- Schalldruckpegel Lp 79 dB(A) in 1m Abstand nach DIN 45635 T 13
- Verdichtersystem HOS
- Ansaugleistung ca. 575 L/min
- FüIlleistung ca. 460 L/min
- Erläuterung Füllleistung â?? bei 6 bar Arbeitsdruck
- Verdichter Drehzahl 850 U/min
- Anzahl der Zylinder 2
- Anzahl der Verdichtungsstufen 2
- Höchstdruck 13 bar
- BehĤlterinhalt 2x 75 Liter
- Luftabgang 3/4â?³

Ausstattung

- Automatischer Druckschalter CONDOR
- Antriebsübertragung durch Keilriemen



- Werkstoff Druckluftleitung aus flexiblen Panzerschlauch mit Hitzeschutz
- Druckluftaufbereitung durch Feinfilter & Kältetrockner
- Druckluftentnahme 1/2 Zoll Luftabgang am Kältetrockner
- Automatischer Kondensatableiter AMD am BehĤlter, automatischer Kondensatableiter im KĤltetrockner
- Druckluftbehälter Innen und auÃ?en feuerverzinkt
- Behälterbasis mit Schwingelementen & Sicherheitsstandpalette
- Anschlussstecker 400V CEE-Stecker mit Phasenwender

Sku: 2023187