



Kompressor Airstar 403/50 E â?? 400V

Kompressor Airstar 403/50 E â?? 400V

- Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- GroÃ?es Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modellen
- 400 Volt-Modelle serienmäÃ?ig mit Phasenwender für einfache Umkehrung der Drehrichtung
- DruckluftbehĤlter ausgestattet mit Sicherheitsventil, BehĤlterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Komplett anschlussfertig
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Einfache Einhand-Schnellkupplung
- Automatischer Druckschalter
- KunststoffrĤder hinten
- Gummi-SaugfüÃ?e vorne
- Bügel in einfacher Ausführung Detailabbildung ähnlich

Technische Daten

- Länge ca. 810 mm
- Breite/Tiefe ca. 365 mm
- Höhe ca. 710 mm
- Gewicht netto ca. 48,1 kg
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,76 kW
- Abgabeleistung 2,2 kW
- Schallleistungspegel Lw 94 db(A) nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
- Verdichtersystem HOS
- Ansaugleistung ca. 365 L/min
- FüIlleistung ca. 270 L/min
- ErlĤuterung FüIlleistung â?? bei 6 bar Arbeitsdruck
- Verdichter Drehzahl 1375 U/min
- Anzahl der Zylinder 2



- Anzahl der Verdichtungsstufen 1
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 50 Liter

Ausstattung

- Druckminderer
- Automatischer Druckschalter
- Antriebsübertragung durch Keilriemen
- Werkstoff Druckluftleitung aus Aluminium
- Druckluftentnahme durch Eine Einhand-Schnellkupplung
- Kondensatableitung durch Kondensatablassventil
- DruckluftbehĤlter ist pulverbeschichtet
- Behälterbasis durch 2 Räder und 2 Gummipuffer

Sku: 2009433