



Kompressor Airstar 403/50 SAR

Kompressor Airstar 403/50 SAR

- Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- GroÃ?es Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- 400 Volt-Modelle serienmäÃ?ig mit Phasenwender für einfache manuelle Umkehrung der Drehrichtung
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Inklusive aller Sicherheitseinrichtungen
- · Komplett anschlussfertig
- Filterdruckregler mit einem Manometer fļr geregelte und von Kondensat, Schmutz und Ä?l gereinigte Druckluft, zweites Manometer fļr BehĤlterdruck
- Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten DruckluftbehĤlter
- Inklusive hochwertiger Eine Composite-Sicherheitskupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter
- Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz für lange Lebensdauer ohne Vibrationsbruch
- Ergonomischer Bügel, Gummihandgriff und Transportgriff am Druckluftbehälter für einen bequemen Transport
- Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit groÃ?en, pannensicheren Laufrädern für einen komfortablen Transport

Technische Daten

- Länge ca. 860 mm
- Breite/Tiefe ca. 500 mm
- Höhe ca. 800 mm
- Gewicht netto ca. 60,7 kg
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,76 kW
- Abgabeleistung 2,2 kW
- Schallleistungspegel Lw 96 dB(A) nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
- Verdichtersystem HOS
- Ansaugleistung ca. 390 L/min
- FüIlleistung ca. 285 L/min
- ErlĤuterung FüIlleistung â?? bei 6 bar Arbeitsdruck
- Verdichter Drehzahl 1470 U/min
- Anzahl der Zylinder 2



- Anzahl der Verdichtungsstufen 1
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 50 Liter

Ausstattung

- Qualitäts-Filterdruckregler
- Automatischer Druckschalter CONDOR
- Antriebsübertragung durch Keilriemen
- Werkstoff Druckluftleitung aus flexiblen Panzerschlauch mit Hitzeschutz
- Druckluftentnahme durch Eine Composite-Schnellkupplung
- Druckluftaufbereitung durch Filterdruckregler
- Kondensatableitung durch Ablassventil
- Druckluftbehälter ist pulverbeschichtet, 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- Behälterbasis durch 2 Räder mit PU-Schaumbereifung und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Schlauchaufroller SAR 8/10 RP SchlauchlĤnge 10 m, Schlauchinnendurchmesser 8 mm

Sku: 2009430SAR