



Kompressor Airstar 603/90

Kompressor Airstar 603/90

- Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss fÄ¼r eine lange Lebensdauer
- GroÄes LÄ¼fterrad und ein KÄ¼hlleitblech am Zylinder fÄ¼r optimale KÄ¼hlung des Verdichters
- QualitÄtselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- NachKÄ¼hler mit KÄ¼hlamellen sorgt fÄ¼r eine niedrige BehÄ¼ltereintrittstemperatur und so fÄ¼r weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modellen
- BehÄ¼lterdruckmanometer â??Made in Germanyâ??
- Filterdruckregler mit Manometer â??Made in Germanyâ?? fÄ¼r geregelte und von Kondensat, Schmutz und Ä¼l gereinigte Druckluft
- Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten DruckluftbehÄ¼lter
- Inklusive hochwertiger Composite-Sicherheitskupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter
- GroÄer ergonomischer BÄ¼gelgriff
- Stabiles Lenkfahrwerk mit Feststellbremse in Verbindung mit groÄen, pannensicheren PU-LaufrÄ¼dern

Technische Daten

- LÄ¼nge ca. 1030 mm
- Breite/Tiefe ca. 440 mm
- HÄ¼he ca. 850 mm
- Gewicht netto ca. 71 kg
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Antriebsmotor – Elektro
- Aufnahmeleistung 3,67 kW
- Abgabeleistung 3,0 kW
- Einschaltdauer Antriebsmotor 75%
- Schallleistungspegel Lw 94 dB(A) nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
- Schalldruckpegel Lp 77 dB(A) in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
- Verdichtersystem HOS
- Ansaugleistung ca. 510 L/min
- FÄ¼lleistung ca. 400 L/min
- ErlÄ¼uterung FÄ¼lleistung – bei 6 bar Arbeitsdruck
- Verdichter Drehzahl 1310 U/min
- Anzahl der Zylinder 2
- Anzahl der Verdichtungsstufen 1



- Kolbenhub 58 mm
- Kolbendurchmesser 65 mm
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 90 Liter

Ausstattung

- Filterdruckregler
- Automatischer Druckschalter CONDOR
- Antriebsübertragung durch Keilriemen
- Werkstoff Druckluftleitung aus Kupfer
- Druckluftentnahme durch Eine Sicherheitskupplung
- Druckluftaufbereitung durch Filterdruckregler
- Kondensatableitung durch Kugelhahn
- Druckluftbehälter ist pulverbeschichtet, 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- Anschlusskabel 2 m
- Anschlussstecker 400 V CEE-Stecker mit Phasenwender
- Behälterbasis durch 2 Räder mit PU-Schaumbereifung und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse

Sku : 2007631