



## Kompressor Airstar 703/90

## Kompressor Airstar 703/90

- Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Gro�es Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modellen
- BehĤlterdruckmanometer â??Made in Germanyâ??
- Filterdruckregler mit Manometer â??Made in Germanyâ?? für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Ã?I gereinigte Druckluft
- Zehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf pulverbeschichteten DruckluftbehĤlter
- Inklusive hochwertiger Composite-Sicherheitskupplung und hochwertigem CONDOR Druckschalter
- GroÃ?er ergonomischer Bügelgriff
- Made in Europe

## **Technische Daten**

- Länge ca. 1010 mm
- Breite/Tiefe ca. 510 mm
- Höhe ca. 1100 mm
- · Gewicht netto ca. 95 kg
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Antriebsmotor Elektro
- Einschaltdauer Antriebsmotor 75%
- Aufnahmeleistung 4,81 kW
- · Abgabeleistung 4 kW
- Schallleistungspegel Lw 93 dB(A) nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
- Schalldruckpegel Lp 79 dB(A) in 1m Abstand nach DIN 45635 T 13
- Verdichtersystem HOS
- Ansaugleistung ca. 650 L/min
- FüIlleistung ca. 520 L/min
- ErlĤuterung FüIlleistung â?? bei 6 bar Arbeitsdruck
- Verdichter Drehzahl 950 U/min
- Kolbenhub 78 mm



- Anzahl der Zylinder 2
- Anzahl der Verdichtungsstufen 2
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 90 Liter
- Behälter liegend

## **Ausstattung**

- Filterdruckregler
- Automatischer Druckschalter CONDOR
- Antriebsübertragung durch Keilriemen
- · Werkstoff Druckluftleitung aus Kupfer
- Druckluftentnahme durch Eine Schnellkupplung, einen Kugelhahn
- Druckluftaufbereitung durch Filterdruckregler
- Kondensatableitung durch Kugelhahn
- Druckluftbehälter ist pulverbeschichtet, 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- Behälterbasis durch 2 Räder mit PU-Schaumbereifung und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse
- Anschlussstecker 400V CEE mit Phasenwender und 2m Kabel

Sku: 2007731