



Kompressor Compact-Air 265/10 E

Kompressor Compact-Air 265/10 E

- Qualitätselektromotoren mit hohem Anzugsmoment und Motoranlaufentlastung, dadurch keine Anlaufprobleme
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
- Mit allen Sicherheitseinrichtungen
- Guter Schutz aller transportgefährdeten Teile
- Kompletter Wartungsblock innenliegend
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Gummierter Tragegriff gegen Abrutschen während des Transportes
- Zusätzlicher Tragegriff ermöglicht ein bequemes Tragen des Kompressors mit zwei Händen

Technische Daten

- Länge ca. 420 mm
- Breite/Tiefe ca. 350 mm
- Höhe ca. 730 mm
- Gewicht netto ca. 24,1 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 1,66 kW
- Abgabeleistung 1,5 kW
- Schallleistungspegel L_w 97 dB(A) nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
- Schalldruckpegel L_p 75 db(A)
- Verdichtersystem HOS
- Ansaugleistung ca. 250 L/min
- Füllleistung ca. 155 L/min
- Erläuterung Füllleistung – bei 6 bar Arbeitsdruck
- Anzahl der Zylinder 1
- Anzahl der Verdichtungsstufen 1
- Verdichter-Drehzahl 2850 U/min
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 10 Liter
- Luftabgang 1/4"

Ausstattung

- Druckminderer
- Automatischer Druckschalter



- Antriebsübertragung direktgekoppelt
- Werkstoff Druckluftleitung ist aus Kupfer
- Druckluftentnahme durch Eine Einhand-Schnellkupplungen
- Kondensatableiter 3/8?
- Anschlusskabel 1,85 m
- Anschlussstecker 1/4?

Skü : 2005261