



Kompressor Compact-Air 320/24 OFE

Kompressor Compact-Air 320/24 OFE

- Vielseitig einsetzbar
- Schalter und Armaturen sind bestens durch den Rohrrahmen gesch¼tzt
- Praktische Schlauchtrommel-Halterung im Rahmen integriert
- Ä¼lfreier Kolbenkompressor, somit kein Ä¼lwechsel notwendig und kein Ä¼l im Kondensat
- Druckluftentnahme Ä¼ber zwei Einhand-Schnellkupplungen
- Druckminderer f¼r stufenlose Einstellung des gew¼nschten Arbeitsdrucks
- Je ein Manometer f¼r Anzeige des Beh¼lter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Stabile R¼der mit Vollgummibereifung und breiter Radstand f¼r komfortablen Transport auch auf unebenen Untergr¼nden und stabilen Stand
- Vibrationsd¼mpfende Gummif¼Ä¼e
- Handgriff gummiert gegen Abrutschen w¼hrend des Transportes und platzsparend einklappbar
- Zus¼tzlicher Griff f¼r bequemes Tragen des Kompressors
- Druckluftbeh¼lter pulverbeschichtet
- Schlauchaufroller-Halterung direkt am Kompressor integriert (Schlauchaufroller nicht im Lieferung enthalten)

Technische Daten

- LÄ¼nge ca. 535 mm
- Breite/Tiefe ca. 785 mm
- HÄ¼he ca. 535 mm
- HÄ¼he mit ausgeklappten Griff ca. 1140 mm
- Gewicht netto ca. 54 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,2 kW
- Abgabeleistung 1,55 kW
- Schallleistungspegel Lw 84 dB(A) nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
- Schalldruckpegel Lp 72 db(A) in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
- Ansaugleistung ca. 320 L/min
- FÄ¼lleleistung ca. 230 L/min
- ErlÄ¼uterung FÄ¼lleleistung ä¼? bei 6 bar Arbeitsdruck
- Anzahl der Zylinder 2
- Anzahl der Verdichtungsstufen 1
- HÄ¼chstdruck 10 bar
- Beh¼lterinhalt 24 Liter



- Luftabgang 1/4â³

Ausstattung

- AntriebsÃ¼bertragung direktgekoppelt
- Anschlusskabel 2,8 m
- Anschlussstecker CEE 7/4

Sku : 2005495