



Kompressor Mobilboy 261/24 E

Kompressor Mobilboy 261/24 E

- Aggregate mit Hochleistungs-Ölschmier-System, effiziente Schmierung bei gleichzeitig optimaler Abdichtung
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplung
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb über Druckschalter
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Schutzschalter ausgestattet
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet
- Zwei Kunststoffräder hinten

Technische Daten

- Länge ca. 565 mm
- Breite/Tiefe ca. 315 mm
- Höhe ca. 570 mm
- Gewicht netto ca. 24 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 1,8 kW
- Abgabeleistung 1,55 kW
- Einschaltdauer Antriebsmotor 70%
- Schalldruckpegel Lp 74,3dB(A) in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
- Schallleistungspegel Lw 97 dB(A) nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
- Verdichtersystem HOS
- Ansaugleistung ca. 260 L/min
- Füllleistung ca. 120 L/min
- Erläuterung Füllleistung – bei 6 bar Arbeitsdruck
- Anzahl der Zylinder 1
- Anzahl der Verdichtungsstufen 1
- Verdichter-Drehzahl 2850 U/min
- Kolbenhub 38 mm
- Kolbendurchmesser 55 mm
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 24 Liter
- Luftabgang 1/4"
- Behälter liegend
- Behälter Oberfläche pulverbeschichtet



Ausstattung

- Druckminderer
- Automatischer Druckschalter
- Antriebsübertragung direktgekoppelt
- Werkstoff Druckluftleitung bestehend aus Aluminium
- Druckluftentnahme durch Eine Qualitäts-Einhand-Schnellkupplung
- Pulverbeschichteter Druckluftbehälter
- Zwei Räder und ein Gummipuffer
- Anschlusskabel 1,8 m
- Anschlussstecker CEE 7/4

Sku : 2003725