Kompressor Mobilboy 401/50 E

Kompressor Mobilboy 401/50 E

- Aggregate mit Hochleistungs-Ã?lschmier-System, effiziente Schmierung bei gleichzeitig optimaler Abdichtung
- Druckminderer fÃ¼r stufenlose Einstellung des gewÃ¼nschten Arbeitsdrucks
- Druckluftentnahme Ã¼ber Einhand-Schnellkupplung
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb Ã¼ber Druckschalter
- Je ein Manometer fÃ¼r Anzeige des BehÃ¤lter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Schutzschalter ausgestattet
- DruckluftbehÃ¤lter pulverbeschichtet

Technische Daten

- LÃ¤nge ca. 800 mm
- Breite/Tiefe ca. 380 mm
- HÃ¶he ca. 750 mm
- Gewicht netto ca. 42 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,4 kW
- Abgabeleistung 2,3 kW
- Einschaltdauer Antriebsmotor 70%
- Schalldruckpegel Lp 74 db(A) in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
- Verdichtersystem HOS
- Ansaugleistung ca. 400 L/min
- FÃ¼llleistung ca. 200 L/min
- ErlÃ¤uterung FÃ¼llleistung â?? bei 6 bar Arbeitsdruck
- Anzahl der Zylinder 2
- Anzahl der Verdichtungsstufen 1
- Verdichter-Drehzahl 2850 U/min
- Kolbenhub 40 mm
- Kolbendurchmesser 47 mm
- HÃ¶chstdruck 10 bar
- BehÃ¤lterinhalt 50 Liter
- Luftabgang 1/4â?³
- BehÃ¤lter liegend
- BehÃ¤lter OberflÃ¤che pulverbeschichtet

Ausstattung

- Filterdruckregler

- Automatischer Druckschalter
- AntriebsÃ¼bertragung direktgekoppelt
- Werkstoff Druckluftleitung bestehend aus Kupfer
- Druckluftentnahme durch Zwei QualitÃ¤ts-Einhand-Schnellkupplung
- Kondensatableiter Kugelhahn
- Pulverbeschichteter DruckluftbehÃ¤lter
- Zwei RÃ¤der mit Vollgummibereifung und zwei Gummipuffer
- Anschlusskabel 1,5 m
- Anschlussstecker CEE 7/4

Sku : 2003741