



## Kompressor Mobilboy 401/50 E

### Kompressor Mobilboy 401/50 E

- Aggregate mit Hochleistungs-Ölschmier-System, effiziente Schmierung bei gleichzeitig optimaler Abdichtung
- Druckminderer für stufenlose Einstellung des gewünschten Arbeitsdrucks
- Druckluftentnahme über Einhand-Schnellkupplung
- Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb über Druckschalter
- Je ein Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks
- Elektromotor mit Schutzschalter ausgestattet
- Druckluftbehälter pulverbeschichtet

### Technische Daten

- Länge ca. 800 mm
- Breite/Tiefe ca. 380 mm
- Höhe ca. 750 mm
- Gewicht netto ca. 42 kg
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Aufnahmeleistung 2,4 kW
- Abgabeleistung 2,3 kW
- Einschaltdauer Antriebsmotor 70%
- Schalldruckpegel Lp 74 db(A) in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
- Verdichtersystem HOS
- Ansaugleistung ca. 400 L/min
- Füllleistung ca. 200 L/min
- Erläuterung Füllleistung – bei 6 bar Arbeitsdruck
- Anzahl der Zylinder 2
- Anzahl der Verdichtungsstufen 1
- Verdichter-Drehzahl 2850 U/min
- Kolbenhub 40 mm
- Kolbendurchmesser 47 mm
- Höchstdruck 10 bar
- Behälterinhalt 50 Liter
- Luftabgang 1/4"
- Behälter liegend
- Behälter Oberfläche pulverbeschichtet

### Ausstattung

- Filterdruckregler



- Automatischer Druckschalter
- Antriebsübertragung direktgekoppelt
- Werkstoff Druckluftleitung bestehend aus Kupfer
- Druckluftentnahme durch Zwei Qualitäts-Einhand-Schnellkupplung
- Kondensatableiter Kugelhahn
- Pulverbeschichteter Druckluftbehälter
- Zwei Räder mit Vollgummibereifung und zwei Gummipuffer
- Anschlusskabel 1,5 m
- Anschlussstecker CEE 7/4

**Sku :** 2003741