



Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 350/10/24+100 W

Kompressor PROFI-LINE 'SILENT' PL-S 350/10/24+100 W

Die hochwirksame SchalldÄ¼mmung der ELMAG Profi-Line SILENT Druckluftkompressoren reduziert den Schalldruck je nach GerÄ¼st auf 68 bis maximal 69 dB(A). Dies entspricht GesprÄ¼chslautstÄ¼rke. Profi-Line SILENT Modelle sind daher gut fÄ¼r gerÄ¼uschsensible Produktionsbereiche sowie BÄ¼rumbgebung geeignet und Ä¼berzeugen durch den hohen Entwicklungsstand der bewÄ¼hrten EUROCOOL-GerÄ¼te.

- Keilriemenantrieb: groÄ¼zÄ¼gige Ä¼bersetzung, optimierter Wirkungsgrad
- Niedrige Aggregatdrehzahl: 1.000 bis max. 1.100 UpM
- GerÄ¼uscharmer Betrieb: 68-69 dB(A)
- Niedrige Drucklufttemperatur
- Geringe Kondensatentwicklung und sehr gute DruckluftqualitÄ¼t

Alle Profi-Line SILENT Kompressoren sind mit einem zentralen Bedienpult ausgestattet – ein optionaler Fremdkessel ist fÄ¼r alle Modelle erforderlich.

Vorteile & Ausstattungsmerkmale

- Kein Montageaufwand
- Platzsparend
- Luftabgang direkt am DL-BehÄ¼lter mit Kugelhahn oder Sicherheits-EntlÄ¼ftungskupplung
- Zentrale Kondensatableitung
- Vibrationsfrei durch Schwingungspuffer
- Einfache ErgÄ¼nzung mit KÄ¼ltetrockner mÄ¼glich
- Betriebsdruck bis 10 & 15 bar
- Antrieb 400 Volt, 50 Hz
- Motorschutzrelais
- Automatische Sern-Dreieckschaltung bei Modell PLS 1100/10 & PL-HS 1080/15
- Magnetventil fÄ¼r Anlaufentlastung, inklusive SchÄ¼tz
- Indirekter, optimierter Antrieb
- Robuster Kompressorzylinder aus Grauguss mit groÄ¼flÄ¼chigen KÄ¼hlrippen
- Hochleistungs-PrÄ¼zisionskolben
- Alle Modelle zweistufig verdichtend
- Zwischen- und NachKÄ¼hler aus Alu-Druckguss mit groÄ¼flÄ¼chigen, tiefen KÄ¼hlrippen
- GroÄ¼zÄ¼giges, strÄ¼mungsoptimiertes Guss-LÄ¼fterrad fÄ¼r eine wirksame KÄ¼hlung des Aggregats

Technische Daten

- Effektive Liefermenge: 263l/min
- Ansaugleistung: 350l/min



- Max. Betriebsdruck: 10bar
- Ä?lgeschmiert: Ja
- Type: Elektromotor
- BehÄltervolumen: 124l
- Motornennleistung: 2,2 / 3kW / PS
- Elektroanschluss Spannung / Frequenz: 230/50V/Hz
- Schalldruckpegel (4 m): 65dB(A)
- Drehzahl Verdichter: 1450UpM
- Luftabgang: 1/2Zoll
- LÄnge: 1220mm
- Breite: 510mm
- HÄhe: 1230mm
- Gewicht: 107kg

Sku : 10132