



## Kompressor PROFI-LINE â??SILENTâ?? PL-S 500/10/24+100

## Kompressor PROFI-LINE â??SILENTâ?? PL-S 500/10/24+100

Die hochwirksame SchalldĤmmung der ELMAG Profi-Line SILENT Druckluftkompressoren reduziert den Schalldruck je nach GerĤt auf 68 bis maximal 69 dB(A). Dies entspricht GesprĤchslautstĤrke. Profi-Line SILENT Modelle sind daher gut für geräuschsensible Produktionsbereiche sowie Bþroumgebung geeignet und þberzeugen durch den hohen Entwicklungsstand der bewährten EUROCOOL-Geräte.

- Keilriemenantrieb: groÃ?zügige Ã?bersetzung, optimierter Wirkungsgrad
- Niedrige Aggregatdrehzahl: 1.000 bis max. 1.100 UpM
- Geräuscharmer Betrieb: 68-69 dB(A)
- Niedrige Drucklufttemperatur
- Geringe Kondensatentwicklung und sehr gute DruckluftqualitĤt

Alle Profi-Line SILENT Kompressoren sind mit einem zentralen Bedienpult ausgestattet â?? ein optionaler Fremdkessel ist für alle Modelle erforderlich.

## Vorteile & Ausstattungsmerkmale

- · Kein Montageaufwand
- Platzsparend
- Luftabgang direkt am DL-Behälter mit Kugelhahn oder Sicherheits-Entlüftungskupplung
- Zentrale Kondensatableitung
- · Vibrationsfrei durch Schwingungspuffer
- Einfache ErgĤnzung mit KĤltetrockner mĶglich
- Betriebsdruck bis 10 & 15 bar
- Antrieb 400 Volt, 50 Hz
- Motorschutzrelais
- Automatische Sern-Dreieckschaltung bei Modell PLS 1100/10 & PL-HS 1080/15
- Magnetventil für Anlaufentlastung, inklusive Schütz
- Indirekter, optimierter Antrieb
- Robuster Kompressorzylinder aus Grauguss mit groÃ?flächigen Kühlrippen
- Hochleistungs-Präzisionskolben
- Alle Modelle zweistufig verdichtend
- Zwischen- und Nachkļhler aus Alu-Druckguss mit groÃ?flächigen, tiefen Kühlrippen
- GroÃ?zügiges, strömungsoptimiertes Guss-Lüfterrad für eine wirksame Kühlung des Aggregats

## **Technische Daten**

- Effektive Liefermenge 375 l/min
- Ansaugleistung 500 l/min



- Max. Betriebsdruck 10 bar
- Ã?lgeschmiert Ja
- Behältervolumen 124 l
- Motornennleistung 3 / 4 kW / PS
- Elektroanschluss Spannung / Frequenz 400/50 V/Hz
- Schalldruckpegel (4 m) 67 dB(A)
  Drehzahl Verdichter 1450 UpM
- Luftabgang 1/2 Zoll
- Länge 1220 mm
- Breite 510 mm
- Höhe 1230 mm
- Gewicht 130 kg

**Sku:** V-01351