



Kompressorenaggregat Modell K25

Kompressorenaggregat Modell K25

Vorteile Kompressoraggregat Profi-Line

- zweistufig verdichtend
- besonders geeignet fÄ¼r intensiv genÄ¼tzte Kompressoranlagen
- hohe Druckluftmenge bereits bei niedriger Drehzahl
- hohe KÄ¼hleleistung durch Doppel-ZwischenkÄ¼hler
- niedrige Drucklufttemperatur
- geringe Kondensatbildung, gute DruckluftqualitÄ¼t

Details

- Betriebsdruck max. 15 bar
- Indirektantrieb mittels Keilriemen durch Elektro- oder Benzinmotor
- Kompressorzylinder aus massivem Grauguss
- Dreifach beringte Hochleistungs-PrÄ¼zisionskolben
- Zweizylinderaggregat
- Zwischen- und NachkÄ¼hler aus Aluminium-Druckguss, mit groÄ¼flÄ¼chigen KÄ¼hlrippen
- GroÄ¼zÄ¼hliges, strÄ¼mungsoptimiertes Guss-LÄ¼fterrad

Technische Daten

- Effektive Liefermenge: 439l/min
- Ansaugleistung: 578l/min
- Max. Betriebsdruck: 15bar
- Zylinderanzahl: 2
- Motorempfehlung Nennleistung: 4 / 5,5kW / PS
- Spannung/Frequenz: 400/50V/Hz
- Drehzahl Verdichter: 1400UpM
- LÄ¼nge: 39mm
- Breite: 31mm
- HÄ¼he: 52mm
- Gewicht: 20.6kg

Skü : 11900