



Kompressorenaggregat Modell K25

Kompressorenaggregat Modell K25

Vorteile Kompressoraggregat Profi-Line

- zweistufig verdichtend
- besonders geeignet für intensiv genützte Kompressoranlagen
- hohe Druckluftmenge bereits bei niedriger Drehzahl
- hohe Kühlleistung durch Doppel-Zwischenkühler
- niedrige Drucklufttemperatur
- geringe Kondensatbildung, gute Druckluftqualität

Details

- Betriebsdruck max. 15 bar
- Indirektantrieb mittels Keilriemen durch Elektro- oder Benzinmotor
- Kompressorzylinder aus massivem Grauguss
- Dreifach beringte Hochleistungs-Präzisionskolben
- Zweizylinderaggregat
- Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss, mit großflächigen Kühlrippen
- Großzügiges, strömungsoptimiertes Guss-Lüfterrad

Technische Daten

- Effektive Liefermenge: 439l/min
- Ansaugleistung: 578l/min
- Max. Betriebsdruck: 15bar
- Zylinderanzahl: 2
- Motorempfehlung Nennleistung: 4 / 5,5kW / PS
- Spannung/Frequenz: 400/50V/Hz
- Drehzahl Verdichter: 1400UpM
- Länge: 39mm
- Breite: 31mm
- Höhe: 52mm
- Gewicht: 20.6kg

Skü : 11900