



## Kompressorenaggregat Modell K60

### Kompressorenaggregat Modell K60

#### Vorteile Kompressoraggregat Profi-Line

- zweistufig verdichtend
- besonders geeignet für intensiv genützte Kompressoranlagen
- hohe Druckluftmenge bereits bei niedriger Drehzahl
- hohe Kühlleistung durch Doppel-Zwischenkühler
- niedrige Drucklufttemperatur
- geringe Kondensatbildung, gute Druckluftqualität

#### Details

- Betriebsdruck max. 15 bar
- Indirektantrieb mittels Keilriemen durch Elektro- oder Benzinmotor
- Kompressorzylinder aus massivem Grauguss
- Dreifach beringte Hochleistungs-Präzisionskolben
- Zweizylinderaggregat
- Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss, mit großflächigen Kühlrippen
- Großzügiges, strömungsoptimiertes Guss-Lüfterrad

#### Technische Daten

- Effektive Liefermenge: 1547l/min
- Ansaugleistung: 2036l/min
- Max. Betriebsdruck: 15bar
- Motorempfehlung Nennleistung: 7,5/10 / 10/15kW / PS
- Spannung/Frequenz: 400/50V/Hz
- Drehzahl Verdichter: 1000 / 1400UpM
- Länge: 74mm
- Breite: 45mm
- Höhe: 60mm
- Gewicht: 79.6kg

**Sku :** 11903