



Kompressorenaggregat Type B 4900-2-2

Kompressorenaggregat Type B 4900-2-2

Vorteile Kompressoraggregat Profi-Line

- zweistufig verdichtend
- besonders geeignet fÄ¼r intensiv genÄ¼tzte Kompressoranlagen
- hohe Druckluftmenge bereits bei niedriger Drehzahl
- hohe KÄ¼hlleistung durch Doppel-ZwischenkÄ¼hler
- niedrige Drucklufttemperatur
- geringe Kondensatbildung, gute DruckluftqualitÄ¼t

Details

- Betriebsdruck max. 11 bar
- Indirektantrieb mittels Keilriemen durch Elektro- oder Benzinmotor
- Robuster Kompressorzylinder aus Grauguss
- Dreifach beringte Hochleistungs-PrÄ¼zisionskolben
- Zweistufig verdichtend
- Zweizylinder-Aggregate
- Zwischen- und NachkÄ¼hler aus Aluminium-Druckguss, mit groÄ¼flÄ¼chigen KÄ¼hlrippen
- GroÄ¼zÄ¼higes, strÄ¼mungsoptimiertes Guss-LÄ¼fterrad

Technische Daten

- Effektive Liefermenge: 375l/min
- Ansaugleistung: 536l/min
- Max. Betriebsdruck: 11bar
- Zylinderanzahl: 2
- Motorempfehlung Nennleistung: 3 / 4kW / PS
- Spannung/Frequenz: 400/50V/Hz
- Drehzahl Verdichter: 1480UpM
- LÄ¼nge: 25mm
- Breite: 30mm
- HÄ¼he: 36mm
- Gewicht: 17kg

Skü : 11909