



## Kompressorenaggregat Type B 5900-2-2

### Kompressorenaggregat Type B 5900-2-2

#### Vorteile Kompressoraggregat Profi-Line

- zweistufig verdichtend
- besonders geeignet fÄ¼r intensiv genÄ¼tzte Kompressoranlagen
- hohe Druckluftmenge bereits bei niedriger Drehzahl
- hohe KÄ¼hleistung durch Doppel-ZwischenkÄ¼hler
- niedrige Drucklufttemperatur
- geringe Kondensatbildung, gute DruckluftqualitÄ¼t

#### Details

- Betriebsdruck max. 11 bar
- Indirektantrieb mittels Keilriemen durch Elektro- oder Benzinmotor
- Robuster Kompressorzylinder aus Grauguss
- Dreifach beringte Hochleistungs-PrÄ¼zisionskolben
- Zweistufig verdichtend
- Zweizylinder-Aggregate
- Zwischen- und NachkÄ¼hler aus Aluminium-Druckguss, mit groÄ¼flÄ¼chigen KÄ¼hlrippen
- GroÄ¼zÄ¼higes, strÄ¼mungsoptimiertes Guss-LÄ¼fterrad

#### Technische Daten

- Effektive Liefermenge: 433l/min
- Ansaugleistung: 618l/min
- Max. Betriebsdruck: 11bar
- Zylinderanzahl: 2
- Motorempfehlung Nennleistung: 4 / 5,5kW / PS
- Spannung/Frequenz: 400/50V/Hz
- Drehzahl Verdichter: 1300UpM
- LÄ¼nge: 36mm
- Breite: 34mm
- HÄ¼he: 41mm
- Gewicht: 25kg

**Skü :** 11910