



Kompressorenaggregat Type PAT 38-A

Kompressorenaggregat Type PAT 38-A

Vorteile Kompressoraggregat Profi-Line

- zweistufig verdichtend
- besonders geeignet fÄ¼r intensiv genÄ¼tzte Kompressoranlagen
- hohe Druckluftmenge bereits bei niedriger Drehzahl
- hohe KÄ¼hleistung durch Doppel-ZwischenkÄ¼hler
- niedrige Drucklufttemperatur
- geringe Kondensatbildung, gute DruckluftqualitÄ¼t

Details

- Betriebsdruck max. 11 bar
- Indirektantrieb mittels Keilriemen durch Elektro- oder Benzinmotor
- Robuster Kompressorzylinder aus Grauguss
- Dreifach beringte Hochleistungs-PrÄ¼zisionskolben
- Zweizylinder-Aggregate
- Zwischen- und NachkÄ¼hler aus Aluminium-Druckguss, mit groÄ¼flÄ¼chigen KÄ¼hlrippen
- GroÄ¼zÄ¼higes, strÄ¼mungsoptimiertes Guss-LÄ¼fterrad

Technische Daten

- Effektive Liefermenge: 240l/min
- Liefermenge nach VDMA 4362, gemessen bei 80 % des HÄ¼chstdrucks: Ja
- Ansaugleistung: 400l/min
- Max. Betriebsdruck: 11bar
- Zylinderanzahl: 2
- Motornennleistung: 2,2 / 3kW / PS
- Elektroanschluss Spannung / Frequenz: 400/50V/Hz
- Drehzahl Verdichter: 1450UpM
- LÄ¼nge: 240mm
- Breite: 290mm
- HÄ¼he: 360mm
- Gewicht: 16kg

Skü : 11907