



## Kupplung AG 1/4?, Messing

### Kupplung AG 1/4?, Messing

'Plug-and-Play' – der rasche Werkzeugwechsel ist mit EURO-Norm Verbindungselementen von ELMAG kein Problem. Diese praktischen ZubehÄ¼re gibt es in Messing, in IndustriequalitÄ¼t aus Stahl und als hochwertige Sicherheits-EntlÄ¼ftungskupplungen.

#### Material

- Kupplung/Stecker: Messing verzinkt
- Dichtungen: NBR
- Federn: Federstahl
- Walzen: Niro Stahl

#### Details

- Kupplung, AuÄ¼engewinde, Messing
- AG Ä¼ 1/4?
- beliebige Einbaulage
- Durchflussrichtung: vorzugsweise Kupplung vor Stecker

#### Technische Daten

- LÄ¼nge: 41mm
- Gewinde- oder TÄ¼llenÄ¼nge: 9mm
- SchlÄ¼sselweite: 21mm
- Durchfluss nach ISO 6358: 1500NI/min
- Durchflussmedium: Druckluft, vorgefiltert mit 40 Ä¼m
- Max. Betriebsdruck: 16bar
- Temperaturbereich: -10 bis +90Ä¼C

**Skü :** 42300