



Kupplung mit SchlauchÃ¼lle 6 mm

Kupplung mit SchlauchÃ¼lle 6 mm

'Plug-and-Play' – der rasche Werkzeugwechsel ist mit EURO-Norm Verbindungselementen von ELMAG kein Problem. Diese praktischen ZubehÃ¶re gibt es in Messing, in IndustriequalitÃ¤t aus Stahl und als hochwertige Sicherheits-EntlÃ¤ftungskupplungen.

Material

- Kupplung/Stecker: Messing verzinkt
- Dichtungen: NBR
- Federn: Federstahl
- Walzen: Niro Stahl

Details

- Kupplung mit SchlauchÃ¼lle, Messing
- Ã¼, 6 mm
- beliebige Einbaulage
- Durchflussrichtung: vorzugsweise Kupplung vor Stecker

Technische Daten

- LÃ¤nge: 57mm
- Gewinde- oder TÃ¼llenÃ¤nge: 25mm
- SchlÃ¼sselweite: 21mm
- Durchfluss nach ISO 6358: 1500NI/min
- Durchflussmedium: Druckluft, vorgefiltert mit 40 Åµm
- Max. Betriebsdruck: 16bar
- Temperaturbereich: -10 bis +90Â°C

Skü : 42316