



Lade-Startger t EUROSTART 2000 Automatik

Lade-Startger t EUROSTART 2000 Automatik

Professionelle Lade-Startsysteme f r Heimanwender, Werkst tten, Industriebetriebe

Umfangreich gestaltet sich das ELMAG Lade-Startger tprogramm. Somit bietet es f r jeden Anwender das optimale Ger t. Je nach technologischem Anspruch f r konventionelle Lade- und Startvorg nge (Serie EUROSTART) oder f r technisch anspruchsvolle Fahrzeuge mit empfindlichen Elektronikbauteilen (Serie EUROSTART-Automatik).

Allgemeines

Mit der Serie EUROSTART Automatik geht man bei ELMAG neue Wege. Aufgrund der st ndig wachsenden Anzahl von hochempfindlichen Elektronikbauteilen in Fahrzeugen wurde diese Serie entwickelt.

Einsatzbeispiele

- Laden
- Manuelle Starthilfe
- C.P.S Automatik-Starthilfe (nur Automatik-Modelle)

Bedienpult ES 2000

- Gro es Volt- & Amperemeter
- Timer f r Schnellladung
- Stufenschalter Laden Min /Max bzw. C.P.S / Manuelle Starthilfe- Umschalter 12/24 Volt- Stufenschalter 6 Ladestufen

C.P.S Control (EUROSTART Automatik und DIGICAR)

Der Automatik Startmodus (mit C.P.S Control) sch tzt Fahrzeug und Batterie vor gef hrlichen  berspannungen und Spannungsspitzen. Es ist keine Fernstarteinrichtung mehr n tig, da diese Ger te automatisch den Beginn des Startvorganges (beim Bet tigen des Z ndschl ssels) erkennen und erst dann die Spannung/Leistung an das Fahrzeug weitergeben. 100%ige Sicherheit: Somit geh ren Elektroniksch den am Fahrzeug durch Fremdstarten der Vergangenheit an.

Technische Daten

- Netzanschluss: 400/50 (CEE 32)V/Hz
- aufladbare Batterietypen / Volt: 12 + 24V
- aufladbare Batterietypen / Amperestunden: 1000Ah
- Ladestufen: 12 + Boost
- Ladestrom effektiv Ampere: 100A



- Ladestrom max. Ampere (10 min.): 150A
- Startfunktion / Anlassstrom: 1500A
- Startfunktion / max. Fahrzeugleistung (Dieselmotor): 300lbf/in²
- Startfunktion / Startmodus: automatisch (C.P.S Control)
- Sicherung gegen Verpolung: Ja
- Sicherung gegen Überhitzung: Ja
- Schmelzsicherung: 2 x 400A
- Startkabel: 35 / 3+3mm² / m
- Ausführung: fahrbar
- Abmessungen: 330x567x770mm
- Gewicht: 80kg

Sku : 55044