



Lade-StartgerÄ¼t EUROSTART 550

Lade-StartgerÄ¼t EUROSTART 550

Professionelle Lade-Startsysteme fÄ¼r Heimanwender, WerkstÄ¼tten, Industriebetriebe

Umfangreich gestaltet sich das ELMAG Lade-StartgerÄ¼tprogramm. Somit bietet es fÄ¼r jeden Anwender das optimale GerÄ¼t. Je nach technologischem Anspruch fÄ¼r konventionelle Lade- und StartvorgÄ¼nge (Serie EUROSTART) oder fÄ¼r technisch anspruchsvolle Fahrzeuge mit empfindlichen Elektronikbauteilen (Serie EUROSTART-Automatik).

Allgemeines

Mit der Serie EUROSTART Automatik geht man bei ELMAG neue Wege. Aufgrund der stÄ¼ndig wachsenden Anzahl von hochempfindlichen Elektronikbauteilen in Fahrzeugen wurde diese Serie entwickelt.

Einsatzbeispiele

- Laden
- Manuelle Starthilfe
- C.P.S Automatik-Starthilfe (nur Automatik-Modelle)

C.P.S Control (EUROSTART Automatik und DIGICAR)

Der Automatik Startmodus (mit C.P.S Control) schÄ¼tzt Fahrzeug und Batterie vor gefÄ¼hrlichen Ä¼berspannungen und Spannungsspitzen. Es ist keine Fernstarteinrichtung mehr nÄ¼tig, da diese GerÄ¼te automatisch den Beginn des Startvorganges (beim BetÄ¼tigen des ZÄ¼ndschlÄ¼ssels) erkennen und erst dann die Spannung/Leistung an das Fahrzeug weitergeben. 100%ige Sicherheit: Somit gehÄ¼ren ElektronikschÄ¼den am Fahrzeug durch Fremdstarten der Vergangenheit an.

Technische Daten

- Netzanschluss: 230/50 (Schuko)V/Hz
- aufladbare Batterietypen / Volt: 12 + 24V
- aufladbare Batterietypen / Amperestunden: 350Ah
- Ladestufen: 6 + Boost
- Ladestrom effektiv Ampere: 40A
- Ladestrom max. Ampere (10 min.): 60A
- Startfunktion / Anlassstrom: 550A
- Startfunktion / max. Fahrzeugleistung (Dieselmotor): 80lbf/inÄ²
- Startfunktion / Startmodus: manuell (GerÄ¼teschalter)
- Sicherung gegen Verpolung: Ja
- Sicherung gegen Ä¼berhitzung: Ja



- Schmelzsicherung: 200A
- Startkabel: 25 / 2,5+2,5mm² / m
- AusfÃ¼hrung: fahrbar
- Abmessungen: 320x487x745mm
- Gewicht: 28kg

Sku : 55066