



Laser-Kopfschweißschirm – panoramaxx L (1010.300)

Laser-Kopfschweißschirm – panoramaxx L

Idealer Begleiter für handgeführtes Laserschweißen und herkömmliches Lichtbogenschweißen.

- Beim Laserschweißen kann die Infrarotstrahlung mit Ihrer tiefen Eindringtiefe das Augenlicht sofort und irreparabel schädigen. Das kann bereits bei Reflexionen passieren.
- Deshalb ist ein geeigneter Augen- sowie Gesichtsschutz zwingend nötig.
- Auch Atemschutzsysteme sind unverzichtbar, um vor unsichtbaren Schadstoffen beim Laser-Prozess geschützt zu bleiben.

Technische Daten

- Geeignet zum Laserschweißen, Laserreinigen, Laserschneiden 1000 – 1100 Nm
- Sichtfeldgröße b x h 100 x 50 mm
- Panoramasischfeldvergrößerung >600 %
- Klassifikation nach EN 207 1000–1100 nm D LB7 + I LB8 OS CE (OD7)
- Klassifikation nach ISO 19818-1 1000–1100 nm OD7 C5 P5 | ISO 19818-1 CE
- Schutzstufe hell DIN 2,0
- Betriebstemperatur -10 bis +55 °C
- Lagertemperatur -20 bis +70 °C
- Kassettengröße b x h x s 90x110x9,5 mm
- Gewicht 605 g

Sku : 57220