



## LED Baustrahler LBS 13500-3 AC

### LED Baustrahler LBS 13500-3 AC

- Baustrahler f¼r 360° Beleuchtung auf Baustellen
- Jeder Strahler einzeln einstellbar f¼r die passende Lichtposition
- Vier Helligkeitsstufen je Strahler (100% / 75% / 50% / 25%) f¼r optimale Lichtanpassung und Energieeinsparung
- Komplett zusammenklappbar und nur ca. 8 kg f¼r den einfachen Transport
- Perfekt f¼r die Baustelle oder Werkstatt dank Schutzart IP 54
- Flexibel h¼henverstellbar bis 2,2 m passt sich jeder Arbeitssituation an
- Stabiler Stand durch drei robuste Standf¼Ùe f¼r sicheren Halt auch auf unebenem Untergrund

#### Technische Daten

- Leuchtstufen 100% | 75% | 50% | 25%
- Lichtstrom ca. 13500 | 9375 | 6250 | 3125 lm
- Dimmbar 1
- Farbtemperatur 6500 K
- Schlagfestigkeit IK08
- Abstrahlwinkel 360°
- Farbwiedergabeindex  $\approx 80$  Ra
- Lebensdauer 30000 h
- Betriebstemperatur -10  $\approx$  40°C
- LÄnge (Produkt) ca. 258 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 210 mm
- H¼he (Produkt) ca. 1028 mm
- Gewicht (Netto) ca. 8,88 kg
- Nennleistung 100 W
- Standby Leistung  $\approx 0,5$ W
- Schutzklasse II
- Schutzart IP54
- AnschlusskabelLÄnge 5 m
- Kabelbezeichnung H07RN 2G 1,0 mm²
- Leistungsfaktor  $\approx 0,9$
- Anschlussspannung 230 V
- Energieeffizienzklasse D
- Netzfrequenz 50 Hz

**SKU :** 6903005