



LED Lichtsäule LLS 23000-2 AC

LED Lichtsäule LLS 23000-2 AC

- Lichtsäule für eine 360° Beleuchtung
- Integrierter ausziehbarer Strahler an Geräteoberseite flexibel neig- und schwenkbar mit 3000 lm
- Drei Helligkeitsstufen der Lichtsäule (100% / 50% / 25%) für optimale Lichtanpassung und Energieeinsparung
- Perfekt für die Baustelle oder Werkstatt geeignet für eine 360° Beleuchtung, z.B. für das Streichen von Wänden oder den Trockenbau
- Mobil dank angebrachten Tragegriffen, Transportrollen und einer umlaufenden Kabelaufwicklung
- Verbaute Feststellbremse für einen stabilen Halt
- Zwei integrierte Steckdosen für Verbraucher bis 3000W Leistung
- Integrierte LED Anzeige für die Helligkeitsstufen

Technische Daten

- Leuchtstufen 100% Spotlicht | 100/50/25% Hauptlicht
- Lichtstrom ca. Spotlicht 3000 | Hauptlicht 23000 / 16500 / 5750 lm
- Dimmbar 1
- Farbtemperatur 6500 K
- Schlagfestigkeit IK08
- Abstrahlwinkel 360°
- Farbwiedergabeindex ≥ 80 Ra
- Lebensdauer 30000 h
- Betriebstemperatur -10 \leq 40°C
- Länge (Produkt) ca. 525 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 430 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1300 mm
- Gewicht (Netto) ca. 9,6 kg
- Nennleistung 30 / 200 W
- Standby Leistung $\approx 0,5$ W
- Schutzklasse 1
- Schutzart IP54
- Anschlusskabelänge 5 m
- Kabelbezeichnung H07RN-F 3G 1,5 mm²
- Leistungsfaktor $\approx 0,9$
- Anschlussspannung 230 V
- Anschlüsse Ausgang 2 x 230V (3000W)
- Netzfrequenz 50 Hz



Lieferumfang

- 230V Netzkabel 5 m
- Tragetasche

Sku : 6904000