



## Leit- und Zugspindel-Drehmaschine OPTIturn TM 3110VB

## Leit- und Zugspindel-Drehmaschine OPTIturn TM 3110VB

- Gehärtete und geschliffene Z-Achse Führungsbahn
- Spindelaufnahme Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase besser als 0,015 mm
- LeichtgĤngiges Vorschubgetriebe mit abgerundeten ZahnrĤdern im Ã?lbad laufend
- Not-Halt-Schlagschalter
- Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren präzisen Kegelrollenlagern gelagert
- HandrĤder am Schlitten mit einstellbarer Feinskalierung 0,04 / 0,01 mm
- Stark verripptes Prismenbett aus Grauguss, induktiv gehärtet und präzisionsgeschliffen
- Rundlaufgenauigkeit am Drehfutter besser als 0,04 mm
- Vierfach-Stahlhalter
- Alle Führungen durch Keilleisten nachstellbar
- Gehärtete Spindelnase
- Leitspindel zum Gewindeschneiden oder automatischen LĤngsdrehen
- · Leit- und Zugspindel in zwei Sinterlagern gelagert
- Automatische LĤngs- / Planvorschļbe
- Reitstock zum Kegeldrehen ± 5 mm verstellbar
- Reitstock-Pinole und Handrad mit einstellbarer Feinskalierung 0,02 mm
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Verstellung des Reitstocks mittels Klemmhebel

## **Technische Daten**

- Länge (Produkt) ca. 1632 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 770 mm
- Höhe (Produkt) ca. 540 mm
- Gewicht (Netto) ca. 360 kg
- SpitzenhĶhe 155 mm
- Spitzenweite 1000 mm
- Umlaufdurchmesser Ã1/4ber Maschinenbett 310 mm
- Umlaufdurchmesser über Planschlitten 216 mm
- Bettbreite 190 mm
- Steuerung der Drehzahlregelung elektronisch regelbar
- Anzahl der Drehzahlbereiche 3 Stufen
- Drehzahlbereich 50 â?? 2500 minÂ<sup>-</sup>¹
- Leistung Antriebsmotor 1,5 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Spindelaufnahme Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4



- Spindelbohrung 38 mm
- Stahlhalter Aufnahmehöhe max. 16 mm
- Spindelkonus MK 5
- Reitstockaufnahme MK 3
- Reitstock Pinolenhub 100 mm
- Reitstock Pinolendurchmesser 38 mm
- Steigung Metrisch 0,4 â?? 10 mm/U
- Anzahl der Steigungen Metrisch 29
- Steigung Zoll 56 â?? 4 Gg/1â?³
- Verfahrweg Oberschlitten 90 mm
- Verfahrweg Planschlitten 168 mm
- Verfahrweg Bettschlitten 850 mm
- Vorschubbereich Iängs 0,02 â?? 0,4 mm/U
- Anzahl der Vorschļbe lĤngs 24
- Vorschubbereich plan 0,01 â?? 0,2 mm/U
- Anzahl der Vorschļbe plan 32

## Lieferumfang

- Dreibacken-Drehfutter Ã? 160 mm, Nr. 4
- Reduzierhülse MK 5 / MK 3
- Zwei nicht mitlaufende Zentrierspitzen MK 3
- Vierfach-Stahlhalter 25 mm
- WechselzahnrĤder-Satz
- Maschinen Erstbefüllung mit Qualitätsöl
- Bedienwerkzeug

Sku: 3403016