



Luftentfeuchter LEF 51 S

Luftentfeuchter LEF 51 S

- Geeignet zum Trocknen von Gebäuden, feuchten Räumen z.B. nach Wasserschäden oder auf Baustellen
- Zum Verhindern von Kondenswasser und Schimmelbildung
- Fahrbares schlagfestes Gehäuse für lange Haltbarkeit
- Ausgestattet mit Temperaturregelung, Abtauregelung, Selbstüberwachungssystem, automatischer Hygrostat-Steuerung und umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Steuerung ausgestattet mit Smart-Touch-Knöpfen, Ablaufanzeige und Betriebsstundenzähler
- Mit herausnehmbaren und abwaschbaren Filtern für den Einsatz in staubigen Räumen
- Leistungsstark bei geringem Stromverbrauch
- Niedriger Geräuschpegel
- Mit praktischer Kabelhalterung
- Integrierte Kondensatpumpe für das Abpumpen des Kondenswassers über den Ablassschlauch

Technische Details

- Luftmenge max. 600 m³/h
- Luftaustrittsgeschwindigkeit 9,6 m/s
- Kühlmittel R290
- Betriebstemperatur 1 – 36°C
- Entfeuchtungsleistung (30°C / 80 % RH) 50l/d
- Auslassabmessungen 303 x 285 mm
- Ansaugdurchmesser 150 mm
- Länge (Produkt) ca. 550 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 500 mm
- Rotordurchmesser 170 mm
- Höhe (Produkt) ca. 700 mm
- Gewicht (Netto) ca. 36 kg
- Anschlusskabellänge 4,5 m
- Aufnahmeleistung 0,55 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Abgabeleistung 0,455 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S1
- Motor Drehzahl 1200 min⁻¹
- Netzfrequenz 50 Hz
- Gesamt Stromaufnahme 2,3 A
- Motor Wirkungsgrad 83%
- Schalldruckpegel 42 dB(A)



Lieferumfang

- Kondensatablassschlauch 5 m

Sku : 6262051