



## Luftentfeuchter LEF 71 S

### Luftentfeuchter LEF 71 S

- Geeignet zum Trocknen von Gebäuden, feuchten Räumen z.B. nach Wasserschäden oder auf Baustellen
- Zum Verhindern von Kondenswasser und Schimmelbildung
- Fahrbares schlagfestes Gehäuse für lange Haltbarkeit
- Ausgestattet mit Temperaturregelung, Abtauregelung, Selbstüberwachungssystem, automatischer Hygrostat-Steuerung und umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Steuerung ausgestattet mit Smart-Touch-Knöpfen, Ablaufanzeige und Betriebsstundenzähler
- Mit herausnehmbaren und abwaschbaren Filtern für den Einsatz in staubigen Räumen
- Leistungsstark bei geringem Stromverbrauch
- Niedriger Geräuschpegel
- Mit praktischer Kabelhalterung
- Integrierte Kondensatpumpe für das Abpumpen des Kondenswassers über den Ablassschlauch

### Technische Details

- Luftmenge max. 700 m<sup>3</sup>/h
- Luftaustrittsgeschwindigkeit 11,8 m/s
- Kühlmittel R290
- Betriebstemperatur 1 – 36°C
- Entfeuchtungsleistung (30°C / 80 % RH) 70 l/d
- Auslassabmessungen 317 x 280 mm
- Ansaugdurchmesser 150 mm
- Länge (Produkt) ca. 555 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 480 mm
- Rotordurchmesser 170 mm
- Höhe (Produkt) ca. 820 mm
- Gewicht (Netto) ca. 38,5 kg
- Anschlusskabellänge 4,5 m
- Aufnahmeleistung 0,75 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Abgabeleistung 0,712 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S1
- Motor Drehzahl 1350 min<sup>-1</sup>
- Netzfrequenz 50 Hz
- Gesamt Stromaufnahme 3,6 A
- Motor Wirkungsgrad 95%
- Schalldruckpegel 45 dB(A)



## Lieferumfang

- Kondensatablassschlauch 5 m

**Sku :** 6262071