



Luftentfeuchter LEF 91 S

Luftentfeuchter LEF 91 S

- Geeignet zum Trocknen von Gebä¼uden, feuchten Rä¼umen z.B. nach WasserschÄ¼den oder auf Baustellen
- Zum Verhindern von Kondenswasser und Schimmelbildung
- Fahrbares schlagfestes GehÄ¼use fÄ¼r lange Haltbarkeit
- Ausgestattet mit Temperaturregelung, Abtauregelung, SelbstÄ¼berwachungssystem, automatischer Hygrostat-Steuerung und umweltfreundlichem KÄ¼ltemittel R290
- Steuerung ausgestattet mit Smart-Touch-KnÄ¼pfen, Ablaufanzeige und BetriebsstundenzÄ¼hler
- Mit herausnehmbaren und abwaschbaren Filtern fÄ¼r den Einsatz in staubigen Rä¼umen
- Leistungsstark bei geringem Stromverbrauch
- Niedriger GerÄ¼uschpegel
- Mit praktischer Kabelhalterung
- Integrierte Kondensatpumpe fÄ¼r das Abpumpen des Kondenswassers Ä¼ber den Ablassschlauch

Technische Details

- Luftmenge max. 850 mÄ³/h
- Luftaustrittsgeschwindigkeit 12,6 m/s
- KÄ¼lmittel R290
- Betriebstemperatur 1 Ä?? 36Ä°C
- Entfeuchtungsleistung (30Ä°C / 80 % RH) 90 l/d
- Auslassabmessungen 317 x 280 mm
- Ansaugdurchmesser 150 mm
- LÄ¼nge (Produkt) ca. 555 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 480 mm
- Rotordurchmesser 170 mm
- HÄ¼he (Produkt) ca. 820 mm
- Gewicht (Netto) ca. 41 kg
- AnschlusskabelLÄ¼nge 4,5 m
- Aufnahmeleistung 0,96 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Abgabeleistung 0,85 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S1
- Motor Drehzahl 1350 minÄ¹
- Netzfrequenz 50 Hz
- Gesamt Stromaufnahme 4,3 A
- Motor Wirkungsgrad 88%
- Schalldruckpegel 48 dB(A)



Lieferumfang

- Kondensatablassschlauch 5 m

Sku : 6262091