



Luftentfeuchter LEF 91 S

Luftentfeuchter LEF 91 S

- Geeignet zum Trocknen von GebĤuden, feuchten RĤumen z.B. nach WasserschĤden oder auf Baustellen
- Zum Verhindern von Kondenswasser und Schimmelbildung
- Fahrbares schlagfestes Gehäuse für lange Haltbarkeit
- Ausgestattet mit Temperaturregelung, Abtauregelung, Selbstüberwachungssystem, automatischer Hygrostat-Steuerung und umweltfreundlichem Kältemittel R290
- Steuerung ausgestattet mit Smart-Touch-Knöpfen, Ablaufanzeige und Betriebsstundenzähler
- Mit herausnehmbaren und abwaschbaren Filtern für den Einsatz in staubigen Räumen
- Leistungsstark bei geringem Stromverbrauch
- Niedriger Geräuschpegel
- Mit praktischer Kabelhalterung
- Integrierte Kondensatpumpe für das Abpumpen des Kondenswassers über den Ablassschlauch

Technische Details

- Luftmenge max. 850 mÂ³/h
- Luftaustrittsgeschwindigkeit 12,6 m/s
- Kühlmittel R290
- Betriebstemperatur 1 â?? 36°C
- Entfeuchtungsleistung (30°C / 80 % RH) 90 l/d
- Auslassabmessungen 317 x 280 mm
- Ansaugdurchmesser 150 mm
- Länge (Produkt) ca. 555 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 480 mm
- Rotordurchmesser 170 mm
- Höhe (Produkt) ca. 820 mm
- Gewicht (Netto) ca. 41 kg
- AnschlusskabellĤnge 4,5 m
- Aufnahmeleistung 0,96 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Abgabeleistung 0,85 kW
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S1
- Motor Drehzahl 1350 minÂ⁻Â¹
- Netzfrequenz 50 Hz
- Gesamt Stromaufnahme 4,3 A
- Motor Wirkungsgrad 88%
- Schalldruckpegel 48 dB(A)



Lieferumfang

• Kondensatablassschlauch 5 m

Sku: 6262091