



MACC Metall-Bandsägemaschine SPECIAL 335 CSO

MACC Metall-Bandsägemaschine SPECIAL 335 CSO

CSO- und M/S-Gehrungsbandsägen überzeugen durch hohe Produktqualität und sehr gute Leistungswerte. Einige Stichworte verdeutlichen ihre Klasse: Ideale Antrieb- und Sägeraddimension, Kompaktgetriebe mit Ã?lbad für Dauerschmierung, verwindungssteifer Sägerahmen mit Kegelrollenlagern, präzise einstellbare Sägebandführung, hohe Sicherheit durch Ã?berwachung der Sägebandspannung â?¦

BaugröÃ?en und Schnittqualität

CSO- bzw. M/S-Modelle bieten einen Schnittbereich von 300�170 mm bzw. 400�200 mm und verfügen über zwei Schnittgeschwindigkeiten, 35/71 m/min bzw. 38/77 m/min. Ein Schnittgeschwindigkeitsregler für 20-90 m/min ist als Sonderzubehör erhältlich. CSO-Modelle sind zur Anpassung des Sägerahmenvorschubs (Absenkgeschwindigkeit) mit einer stufenlos einstellbaren Absenkautomatik ausgestattet.

Einsatzbeispiele

- Metallbau
- Maschinenbau
- Gerätebau
- Anlagenbau
- Rohrleitungsbau
- Kesselbau
- Behälterbau
- Installateure
- Kfz-Werkstätten
- Karosseriebau
- Schlossereien
- Schmieden
- Spenglereien
- Isolierbetriebe
- Hochbau
- Tiefbau

Serienausstattung

- CSO bzw. M/S-Modell
- ABV Absenkautomatik mit Regelventil
- SSS Schnellspannschraubstock
- Schnellspannhebel



- Stangensperre mit Materialanschlag
- WSS Winkelschnellspanner
- Winkelskala
- Kompaktgetriebe mit �lfüllung
- Zentrales Bedien- bzw. Steuerpanel
- ERGO-Bedienhebel / Ein/Aus
- Kühlsystem mit Elektropumpe
- Sägebandräder mit Präzisionslagern
- Sägeband-Spureinstellung
- Sägebandspanner
- SBÃ? Sägebandüberwachung Endausschalter
- Sägebandführung vorne verstellbar
- Spannlager vorne/hinten einstellbar
- Späneabstreifer und Spänebürste
- Greifschutz
- Sägebandschutz mit Endausschalter
- AutoOFF-Abschaltautomatik
- Not-Aus / NullspannungsauslĶsung
- Sägerahmen mit Kegelrollenlagern
- Stahlblechsockel mit SpĤnewanne
- Bandsägeblatt Bimetall Cobalt
- Werkzeug/Betriebsanleitung/CE

Sonderzubehör

• Stufenlose Drehzahlverstellung 20-90 m/min

Details

- Manuellvorschub â?? händische Vorschubsteuerung mit ERGO-Bedienhebel, ideal für dünnwandiges Material
- Stufenloser SA¤gerahmenvorschub â?? mit hydraulischer Absenkautomatik
- Rasches Spannen des Werkstoffs durch Voreinstellung der Spannbacke â?? Schnellspannschraubstock mit Handrad und Schnellspannhebel
- Höchste Wiederholgenauigkeit bei Serienschnitt â?? mit Stangensperre und verstellbarem Materialanschlag
- Rasche Gehrungseinstellung 45-0-60° â?? mit Winkelschnellspanner und gut ablesbarer Winkelskala
- Kräftiger Sägebandantrieb 750/1.100 W
- Laufruhig und langlebig â?? Kompaktgetriebe mit Ã?lbad für Dauerschmierung
- Zweistufenschaltung fļr Schnittgeschwindigkeiten 38 und 78 m/min
- Optimale Sägebandkühlung â?? Kühlmittelkreislaufsystem mit Elektropumpe, Dosierventil und Rücklauffilter, Kühlmittelbehälter im Maschinensockel
- GleichmĤÄ?iger SĤgebandlauf â?? ideal dimensionierte SĤgebandrĤder mit PrĤzisionslagern und Spureneinstellung
- Einfacher Sägebandwechsel, permanente Ã?berwachung der Sägebandspannung mit stufenlos einstellbarem Sägebandspanner und Endausschalter SBÃ?
- SpĤneabstreifer und SpĤnebļrste
- Betriebssicher â?? Sägebandschutz und SBÃ? mit Endausschalter, Greifschutze, AutoOFF-Abschaltautomatik bei Sägeende, Not-Aus, Nullspannungsauslösung, CE-konform
- Pluy&Play-Ausstattung mit �lfüllung und Bandsägeblatt Bimetall Cobalt 27Ã?0,9 mm

Technische Daten

- Rundrohr Schnittbereich bei 0°: Max. 260 mm
- Rundrohr Schnittbereich bei 45Ű rechtsgerichtete Gehrung: Max. 215 mm
- Rundrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 130 mm
- Rundrohr Schnittbereich bei 45° linksgerichtete Gehrung: Max. 225 mm



- Vierkantrohr Schnittbereich bei 0°: Max. 250 mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 200 mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 130 mm
- Vierkantrohr Schnittbereich bei 45° linksgerichtete Gehrung: Max. 100 mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 0°: Max. 220Ã?330 mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 160Ã?210 mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 60° rechtsgerichtete Gehrung: Max. 180Ã?180 mm
- Rechteckrohr Schnittbereich bei 45° linksgerichtete Gehrung: Max. 160Ã?225 mm
- Sägebandlänge: 3010 mm
 Sägebandhöhe: 27 mm
 Sägebandstärke: 0,9 mm
- Schnittstärke: 1,2 mm
- Schraubstocköffnung max.: 0 â?? 330 mm
- Schnittwinkel: 45-0-60°
- Drehzahlstufen: 2
- Schnittgeschwindigkeit: 1: min. 38 / 2: max. 77 m/min
- Sägebandantrieb Motorleistung: 750 / 1100 W
- Kühlmittelpumpe Motorleistung: 60 W
- Netzanschluss: 400/50 V/Hz
 Einlaufhöhe: 965 mm
 Länge: 1760 mm
 Breite: 1265 mm
- Breite: 1265 mmHöhe: 1985 mmGewicht: 365 kg

Sku: 78507