



Magnetkernbohrmaschine MB 1204

Magnetkernbohrmaschine MB 1204

- Für Kernbohrer mit 19 mm Weldonschaft
- Gerät ist geerdet und doppelt isoliert, dadurch ideal für die Baustelle
- Hohe Magnethaltekraft
- Hochwertige Konstruktion
- Das Kühlmittel wird durch den Bohrer geleitet
- Umrüsten von Kern- auf Vollbohren mit wenigen Handgriffen
- Sichere und zuverlässige Funktion

Technische Details

- Länge (Produkt) ca. 370 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 235 mm
- Höhe (Produkt) ca. 520 mm
- Gewicht (Netto) ca. 29,3 kg
- Spindelaufnahme MK 3
- Bohreraufnahme Weldon 3/4 " / Weldon 1 1/4 "
- Drehzahl(en) unter Last (Rechtslauf) 35-120 / 70-220 / 80-250 / 140-450 min⁻¹
- Leistung Antriebsmotor 2,0 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Magnet-Haltekraft 32000 N
- Magnetfußlänge 210 mm
- Magnetfußbreite 120 mm
- Kernbohrer-Durchmesser max. bei manuellem Vorschub 120 mm
- Bohrtiefe max. Kernbohren bei manuellem Vorschub 75 mm
- Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer direkt montiert 32 mm
- Bohrtiefe max. Vollbohrer direkt montiert 150 mm
- Bohrer-Durchmesser max. Vollbohrer mit Adapter und Bohrfutter montiert 16 mm
- Bohrtiefe max. Vollbohrer mit Adapter & Bohrfutter montiert 110 mm
- Schalldruckpegel Lp 97 dB(A)
- Schalleistungspegel Lw 110 dB(A)
- Messunsicherheit K 3 dB(A)
- Vibration 0,4 m/s²

Lieferumfang

- 1 Kühlmitteltank und Kühlmittleitung
- 1 Schutzvorrichtung



- Bedienwerkzeug
- Kunststoff-Tragekoffer
- 1 Kette
- Kernbohreraufnahme MK 3/19 mm
- Kernbohreraufnahme MK 3/32 mm

Sku : 3861204