



Motorische Ringbiegemaschine PRM 10 E

Motorische Ringbiegemaschine PRM 10 E

- zum Rundbiegen von Vierkantmaterial
- stabile Konstruktion, am Boden fixierbar
- Antrieb der zwei unteren Walzen mittels Handkurbel
- Walzen gehÃ¤rtet und geschliffen
- Wellen aus Stahl, gehÃ¤rtet und geschliffen
- Zustellung Ã¼ber obere Walze
- motorische AusfÃ¼hrung
- horizontale und vertikale ArbeitsmÃ¶glichkeit
- kraftvoller 400Volt Motor
- Links-/Rechtslauf mittels Fußpedal

Technische Daten

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 700 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 700 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 1400 mm
- Gewicht (Netto) ca. 230 kg
- Biegeleistungen Profil-Typ Standard
 - Vierkantmaterial Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] 20 mm
 - Vierkantmaterial min. Biege-Ã (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] 500 mm
 - Vierkantmaterial Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] 10 mm
 - Vierkantmaterial min. Biege-Ã (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] 160 mm
 - Flachmaterial leichte Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] 50 x 10 mm
 - Flachmaterial leichte Achse min. Biege-Ã (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] 400 mm
 - Flachmaterial leichte Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] 40 x 5 mm
 - Flachmaterial leichte Achse min. Biege-Ã (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] 160 mm
 - Flachmaterial schwere Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] 30 x 10 mm
 - Flachmaterial schwere Achse min. Biege-Ã (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] 500 mm
 - Flachmaterial schwere Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] 20 x 5 mm
 - Flachmaterial schwere Achse min. Biege-Ã (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] 190 mm
 - T-Profil Steg oben Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] 35 x 4,5 mm
 - T-Profil Steg oben min. Biege-Ã (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] 600 mm
 - T-Profil Steg oben Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] 30 x 4 mm
 - T-Profil Steg oben min. Biege-Ã (Streckgrenze 24 kg/mm²) [2] 400 mm
 - ErlÃ¤uterung zu T-Profil Steg oben ZusÃ¤tzliche Distanzscheiben evtl. erforderlich
 - T-Profil Steg auÃen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] 35 x 4,5 mm
 - T-Profil Steg auÃen min. Biege-Ã (Streckgrenze 24 kg/mm²) [1] 600 mm



- T-Profil Steg auÄ?en Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 30 x 4 mm
- T-Profil Steg auÄ?en min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 400 mm
- T-Profil Steg innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 35 x 4,5 mm
- T-Profil Steg innen min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 600 mm
- T-Profil Steg innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 30 x 4 mm
- T-Profil Steg innen min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 400 mm
- UPN-Profil Schenkel auÄ?en Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] U40x20 mm
- UPN-Profil Schenkel auÄ?en min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 700 mm
- UPN-Profil Schenkel auÄ?en Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] U30 mm
- UPN-Profil Schenkel auÄ?en min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 500 mm
- UPN-Profil Schenkel innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] U40x20 mm
- UPN-Profil Schenkel innen min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 700 mm
- UPN-Profil Schenkel innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] U30 mm
- UPN-Profil Schenkel innen min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 500 mm
- ErlÄuterung zu Biegeleistungen Profil-Typ Standard Die Leistungsangaben gelten fÄ¼r Material mit einer max. Streckgrenze von 24kg/mmÄ². Biegeleistung bei VA: Faktor 0,7
- Biegeleistungen Profil-Typ optional
 - Quadratrohr Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 30 x 2 mm
 - Quadratrohr min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 900 mm
 - Quadratrohr Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 20 x 2 mm
 - Quadratrohr min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 600 mm
 - Rechteckrohr schwere Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 38 x 20 x 2 mm
 - Rechteckrohr schwere Achse min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 1000 mm
 - Rechteckrohr schwere Achse Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 30 x 15 x 1,5 mm
 - Rechteckrohr schwere Achse min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 600 mm
 - Rundrohr Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 25,4 x 2 mm
 - Rundrohr min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 800 mm
 - Rundrohr Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 19,05 x 1,5 mm
 - Rundrohr min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 400 mm
 - Rundes Profil Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 27 mm
 - Rundes Profil min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 500 mm
 - Rundes Profil Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 17 mm
 - Rundes Profil min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 160 mm
 - gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel auÄ?en Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 35 x 35 x 4 mm
 - gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel auÄ?en min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 800 mm
 - gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel auÄ?en Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 30 x 30 x 4 mm
 - gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel auÄ?en min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 400 mm
 - gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 35 x 35 x 4 mm
 - gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [1] 800 mm
 - gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen Abmessungen (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 30 x 30 x 4 mm
 - gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen min. Biege-Ä? (Streckgrenze 24 kg/mmÄ²) [2] 400 mm
 - ErlÄuterung zu Biegeleistungen Profil-Typ optional Die Leistungsangaben gelten fÄ¼r Material mit einer max. Streckgrenze von 24kg/mmÄ². Biegeleistung bei VA: Faktor 0,7
- Leistung Antriebsmotor 1,1 kW
- Anschlussspannung 400 V
- Wellendurchmesser oben 30 mm
- Wellendurchmesser unten 30 mm
- Walzendurchmesser oben 98 mm
- Walzendurchmesser unten 118 mm
- Geschwindigkeit 2,5 m/min

Lieferumfang

- Standard Biegerollen
- mobiles FuÄ?pedal fÄ¼r Links-Rechtslauf mit Notaus



- Richtrollen
- Unterbau

Sku : 3780011