



## Manuelle Rundbiegemaschine AS 2050x1,5 mm

### Manuelle Rundbiegemaschine AS 2050x1,5 mm

Manuelle Rundbiegemaschinen AS für Einzelfertigung | Rundbiegemaschine AS und AS-M sind für das Einrollen von Fein- und Mittelblech aus Stahl, Edelstahl und Aluminium konzipiert. Sie ermöglichen die kontrollierte Fertigung von Blechbiegeradien und die Herstellung von Halbfertigprodukten wie Rohre, Rohrstutzen und -säulen, Rinnen und Halbschalen, Behältermantel, Lüftungsleitungen und Rundisolierungen.

#### Erweiterte Möglichkeiten

Alle AS- und AS-M-Modelle sind mit einer Biegeeinrichtung für konische Werkstücke und mit Drahteinlegerillen für Rund- und Federstahldraht ausgestattet.

#### AS manuell

Die manuell betriebenen AS-Modelle sind ideal für die Einzelteil- und Kleinserienverarbeitung geeignet und bieten ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis. Verstellbare Ober- und Unterwalzen erleichtern den Blecheinzug. Der Einrollgrad wird schrittweise mittels einer zustellbaren Hinterwalze eingestellt.

#### Einsatzbeispiele

- Spenglereien
- Lüftungsbau
- Behälterbau
- Isolierbetriebe
- Fassadenbau
- Rohrleitungsbau
- Installateure
- Schlossereien
- Karosseriebau
- KFZ-Werkstätten
- Maschinenbau
- Lehrwerkstätten

#### Serienausstattung

- Robuster Maschinenkörper und Walzenrahmen aus Gusseisen
- Qualitäts-Stahlwalzen mit sehr hoher Zugfestigkeit
- Konus-Biegeeinrichtung für kegelförmige Werkstücke
- Drahteinlegerillen auf Unter- und Hinterwalze



- Betriebsanleitung / CE

## Sonderzubehör

- Induktionsgehärtete Stahlwalzen, sehr lange Standzeit

## Details

- Optimales Handling
- Einmannbedienung
- Ober- und Unterwalze verstellbar, zustellbare Hinterwalze
- Oberwalze nach vorne abnehmbar, leichte Entnahme des Werkstücks

## Technische Daten

- Antriebsform: manuell
- Arbeitslänge: 2050mm
- Blechdicke Vorbiegen max.: 1.5mm
- Blechdicke Biegen max.: 1.8mm
- Oberwalzendurchmesser: 95mm
- Biegedurchmesser min.: 135mm
- Qualitäts-Stahlwalzen: 3Anz.
- Antriebswalzen (+): 2Anz.
- Konus-Biegeeinrichtung: Ja
- Drahteinlegerillen Unter-/ Hinterwalze: Ja
- Länge: 3365mm
- Breite: 840mm
- Höhe: 1230mm
- Gewicht: 605kg

**Sku :** 83108