



## Manuelle Schwenkbiegemaschine FSBM 1020-20 HSG

## Manuelle Schwenkbiegemaschine FSBM 1020-20 HSG

- Die Werkstļckklemmung erfolgt mittels FuÄ?pedal, dadurch bleiben beide HĤnde frei fļr die Materialzufļhrung
- Unterschiedliche Werkzeugvarianten erhĤltlich E, S2, HS2 und HSG
- Der krĤftige Hilfszylinder erleichtert das Biegen
- Weiter Durchlass zwischen Ober- und Unterwange von bis zu 25 mm
- Selbstschmierende Gleitlager
- Klemmdruck der Oberwange über griffige Rändelschrauben einfach einstellbar
- Einstellung der Materialstärke mittels Rändelschraube
- Verstellbarer Anschlag für Biegewinkel
- Mit segmentierten GeiÄ?fuÄ?werkzeugen, segmentierter Biegeleiste und segmentierter Bettauflage
- Segmente haben einen HĤrtegrad von HRC24-26

## **Technische Daten**

- Arbeitsbreite max. 1020 mm
- Biegewinkel max. 150°
- Segmentaufteilung 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 mm
- Länge (Produkt) ca. 1280 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 620 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1200 mm
- Gewicht (Netto) ca. 360 kg
- Biegeleistung 235 N/mmÂ<sup>2</sup> 2,0 mm
- Biegeleistung 700 N/mm² 1,2 mm
- Biegeleistung Aluminium 2,4 mm

Sku: 3770103