



Manuelle Schwenkbiegemaschine FSBM 1020-25 E

Manuelle Schwenkbiegemaschine FSBM 1020-25 E

- Die Werkstückklemmung erfolgt mittels Fußpedal, dadurch bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung
- Unterschiedliche Werkzeugvarianten erhältlich E, S2, HS2 und HSG
- Der kraftige Hilfszylinder erleichtert das Biegen
- Weiter Durchlass zwischen Ober- und Unterwange von bis zu 25 mm
- Selbstschmierende Gleitlager
- Klemmdruck der Oberwange über griffige Randschrauben einfach einstellbar
- Einstellung der Materialstärke mittels Randschraube
- Verstellbarer Anschlag für Biegewinkel

Technische Daten

- Arbeitsbreite max. 1020 mm
- Biegewinkel max. 135°
- Segmentaufteilung 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-270 mm
- Länge (Produkt) ca. 1350 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 800 mm
- Höhe (Produkt) ca. 1130 mm
- Gewicht (Netto) ca. 290 kg
- Biegeleistung 235 N/mm² 2,5 mm
- Biegeleistung 700 N/mm² 1,5 mm
- Erläuterung Biegeleistung 700 N/mm² Zum Biegen von VA sind gehärtete Oberwerkzeuge erforderlich
- Biegeleistung Aluminium 3 mm

Sku : 3772125