Manuelle Schwenkbiegemaschine SBM 1270Ã?2,0 HSS

Manuelle Schwenkbiegemaschine SBM 1270Ã?2,0 HSS

- Ober- und Biegewangensegmente entnehm- und verschiebbar
- Erweiterte BiegemÃ¶glichkeiten

Mit FuÃ?pedal

- Bequemes SchlieÃ?en und Arretieren der Oberwange mittels FuÃ?pedal
- Rationeller Arbeitsablauf, beide HÃ¤nde frei fÃ¼r Materialzufuhr
- FuÃ?pedalbelag aus rutschfestem Gummi
- Automatisches Anheben der Oberwange nach dem Ã?ffnen

Easy-Bending

Starke federbetÃ¤tigte Druckzylinder unterstÃ¼tzen den Anwender bei den Biegearbeiten und sorgen fÃ¼r eine sanfte, kontrollierte RÃ¼ckstellung der Biegewange.

Einsatzbeispiele

- Schaltschrankbau
- IsolierwerkstÃ¤tten
- Karosseriebetriebe
- Kfz-WerkstÃ¤tten
- Schlossereien
- Fassadenbau
- Dachdecker
- Spengler

Details

- Arbeits- bzw. AbkantlÃ¤nge max. 1.270 mm
- BlechstÃ¤rke bis 2,0 mm
- GroÃ?er Biegewinkel 0 â?? 135 Â°
- Biegewangensegmente aus hochlegiertem, geschliffenem Spezialstahl
- Ober- und Biegewangnensegmente entnehm- und verschiebbar, Unterwange Monoblock
- Segmentbreiten 25/30/35/40/45/50/75/100/150/200/(250)/270 mm
- Ã?ffnungsweite zwischen Ober- und Unterwange max. 48 mm
- PrÃ¤zise Ober- und Biegewangenverstellung fÃ¼r rasche Anpassung an unterschiedliche MaterialstÃ¤rken
- Exzentertechnik fÃ¼r mÃ¼helose BiegewangenbetÃ¤tigung

- KrÃ¤ftiger Zugfederzylinder
- Robuste, sehr langlebige Konstruktion

Technische Daten

- BlechstÃ¤rke 2 mm
- ArbeitslÃ¤nge 1270 mm
- Oberwangensegmente 12 Anz.
- Biegewangensegmente 12 Anz.
- Unterwangensegmente 1 Anz.
- Ã?ffnung max. 48 mm
- Biegewinkel 0 â?? 135 Â°
- LÃ¤nge 1585 mm
- Breite 900 mm
- HÃ¶he 1150 mm
- Gewicht 335 kg

Sku : 81108