



## Manuelle Schwenkbiegemaschine SBM 1270x2,0 HSS

### Manuelle Schwenkbiegemaschine SBM 1270x2,0 HSS

- Ober- und Biegewangensegmente entnehm- und verschiebbar
- Erweiterte BiegemÄ¼glichkeiten

#### Mit FuÃ¼pedal

- Bequemes SchlieÃ¼fen und Arretieren der Oberwange mittels FuÃ¼pedal
- Rationeller Arbeitsablauf, beide HÄ¼nde frei fÄ¼r Materialzufuhr
- FuÃ¼pedalbelag aus rutschfestem Gummi
- Automatisches Anheben der Oberwange nach dem Ä¼ffnen

#### Easy-Bending

Starke federbetÄ¼tigte Druckzylinder unterstÄ¼tzen den Anwender bei den Biegearbeiten und sorgen fÄ¼r eine sanfte, kontrollierte RÄ¼ckstellung der Biegewange.

#### Einsatzbeispiele

- Schaltschrankbau
- IsolierwerkstÄ¼tten
- Karosseriebetriebe
- Kfz-WerkstÄ¼tten
- Schlossereien
- Fassadenbau
- Dachdecker
- Spengler

#### Details

- Arbeits- bzw. AbkantlÄ¼nge max. 1.270 mm
- BlechstÄ¼rke bis 2,0 mm
- GroÃ¼er Biegewinkel 0 – 135 Ä¼°
- Biegewangensegmente aus hochlegiertem, geschliffenem Spezialstahl
- Ober- und Biegewangensegmente entnehm- und verschiebbar, Unterwange Monoblock
- Segmentbreiten 25/30/35/40/45/50/75/100/150/200/(250)/270 mm
- Ä¼ffnungsweite zwischen Ober- und Unterwange max. 48 mm
- PrÄ¼zise Ober- und Biegewangenverstellung fÄ¼r rasche Anpassung an unterschiedliche MaterialstÄ¼rken
- Exzentertechnik fÄ¼r mÄ¼helose BiegewangenbetÄ¼tigung



- Kräftiger Zugfederzylinder
- Robuste, sehr langlebige Konstruktion

## Technische Daten

- Blechstärke: 2mm
- Arbeitslänge: 1270mm
- Oberwangensegmente: 12Anz.
- Biegewangensegmente: 12Anz.
- Unterwangensegmente: 1Anz.
- Öffnung max.: 48mm
- Biegewinkel: 0 – 135°
- Länge: 1585mm
- Breite: 900mm
- Höhe: 1150mm
- Gewicht: 335kg

**Sku :** 81108