Manueller Schlauchaufroller Edelstahl Serie 560

Manueller Schlauchaufroller Edelstahl Serie 560

ELMAG-Aufroller

Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermÃ¶glichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flÃ¼ssigen und gasfÃ¶rmigen Medien mittels flexiblen SchlÃ¤uchen.

ErhÃ¤ltlich sind diese in verschiedenen Varianten:

- Fixiert oder schwenkbar
- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien
- Manueller (RÃ¼ckzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb

ELMAG Schlauchaufroller kÃ¶nnen fÃ¼r folgende Medien eingesetzt werden:

- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
- Ã?l, Frostschutz und Ã¤hnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- SchweiÃ?gase (20 bar): Industrie, SchweiÃ?arbeitsplÃ¤tze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, SchweiÃ?arbeitsplÃ¤tze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-AusfÃ¼hrung

ATEX steht fÃ¼r â??ATmosphÃ©re EXplosibleâ?? und ist die Kurzbezeichnung fÃ¼r die europÃ¤ische Richtlinie 94/9/EG fÃ¼r das Inverkehrbringen explosionsgeschÃ¼tzter elektrischer und mechanischer GerÃ¤te, Komponenten und Schutzsysteme.

Schlauchaufroller Serie MANUAL

A. Die Schlauchaufroller der Serie MANUAL sind mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, welches dafÃ¼r sorgt, dass die Kurbel beim Abrollen des Schlauches starr bleibt.
B. Wollen Sie den Schlauch wieder aufrollen, mÃ¼ssen Sie folgende Schritte ausfÃ¼hren:
1. DrÃ¼cken Sie auf den Knopf der die Kurbel mit der Trommel verbindet.
2. Drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn.

C. Blockiervorrichtung (als Option erhÃ¤ltlich, Best. Nr. 44520): Diese spezielle Vorrichtung blockiert das Abrollen des Schlauches = Transportsicherung

D. Original Lieferumfang: Ist die Blockiervorrichtung nicht vorhanden, schÃ¼tzt eine Blindverschraubung die Kupplung vor fremden Partikeln.

Weitere Details

Max. SchlauchkapazitÃ¤ten:

- Ã? 14 mm = LÃ¤nge max. 200 m
- Ã? 17 mm = LÃ¤nge max. 120 m
- Ã? 20 mm = LÃ¤nge max. 85 m
- Ã? 21 mm = LÃ¤nge max. 60 m
- Ã? 27 mm = LÃ¤nge max. 45 m
- Ã? 34 mm = LÃ¤nge max. 30m

Technische Daten

- GehÃ¤use: Edelstahl AISI 304
- Max. Arbeitsdruck: 20bar
- Anschluss Eingang: IG 1â??Zoll
- Anschluss Ausgang: IG 1â??Zoll

Sku : 44509