



## Manueller Schlauchaufroller Serie 4430

### Manueller Schlauchaufroller Serie 4430

#### ELMAG-Aufroller

Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermÄ¼glichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flÄ¼ssigen und gasfÄ¼rmigen Medien mittels flexiblen Schlä¼chen.

#### ErhÄ¼tlich sind diese in verschiedenen Varianten:

- Fixiert oder schwenkbar
- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien
- Manueller (RÄ¼ckzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb

#### ELMAG Schlauchaufroller kÄ¼nnen fÄ¼r folgende Medien eingesetzt werden:

- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
- Ä¼l, Frostschutz und Ä¼hnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- SchweiÄ¼gase (20 bar): Industrie, SchweiÄ¼arbeitsplÄ¼tze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, SchweiÄ¼arbeitsplÄ¼tze

#### Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-AusfÄ¼hrung

ATEX steht fÄ¼r 'ATmosphÄ¼re EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung fÄ¼r die europÄ¼ische Richtlinie 94/9/EG fÄ¼r das Inverkehrbringen explosionsgeschÄ¼tzter elektrischer und mechanischer GerÄ¼te, Komponenten und Schutzsysteme.

#### Weitere Details

##### Max. SchlauchkapazitÄ¼ten:

- Ä¼ 14 mm = LÄ¼nge max. 40 m
- Ä¼ 17 mm = LÄ¼nge max. 18 m
- Ä¼ 20 mm = LÄ¼nge max. 15 m
- Ä¼ 21 mm = LÄ¼nge max. 12 m
- Ä¼ 27 mm = LÄ¼nge max. 8 m



---

## Technische Daten

- GehÃ¤use: Trommel: ABS-Kunststoff / Halterung: lackierter Stahl
- Max. Arbeitsdruck: 20bar
- Anschluss Eingang: IG 1/2'Zoll
- Anschluss Ausgang: AG 1/2'Zoll

**Sku :** 44502