



Manueller Schlauchaufroller Serie 4430

Manueller Schlauchaufroller Serie 4430

ELMAG-Aufroller

Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller ermöglichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von flüssigen und gasförmigen Medien mittels flexiblen Schläuchen.

Erhältlich sind diese in verschiedenen Varianten:

- Fixiert oder schwenkbar
- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien
- Manueller (Rückzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb

ELMAG Schlauchaufroller können für folgende Medien eingesetzt werden:

- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
- Öl, Frostschutz und ähnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Schweißgase (20 bar): Industrie, Schweißarbeitsplätze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schweißarbeitsplätze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausführung

ATEX steht für 'ATmosphère EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung für die europäische Richtlinie 94/9/EG für das Inverkehrbringen explosionsgeschützter elektrischer und mechanischer Geräte, Komponenten und Schutzsysteme.

Weitere Details

Max. Schlauchkapazitäten:

- Ø 14 mm = Länge max. 40 m
- Ø 17 mm = Länge max. 18 m
- Ø 20 mm = Länge max. 15 m
- Ø 21 mm = Länge max. 12 m
- Ø 27 mm = Länge max. 8 m

Technische Daten



- Gehäuse: Trommel: ABS-Kunststoff / Halterung: lackierter Stahl
- Max. Arbeitsdruck: 20bar
- Anschluss Eingang: IG 1/2'Zoll
- Anschluss Ausgang: AG 1/2'Zoll

Sku : 44502