



Manueller Schlauchaufroller Serie 560

Manueller Schlauchaufroller Serie 560

ELMAG-Aufroller

Robuste und kompakte ELMAG-Aufroller erm  glichen den praktischen und sicheren Transport aller Arten von fl  ssigen und gasf  rmigen Medien mittels flexiblen Schl  uchen.

Erh  tlich sind diese in verschiedenen Varianten:

- Fixiert oder schwenkbar
- Stahl, Edelstahl AISI 304 und Kompositmaterialien
- Manueller (R  ckzugfeder) oder motorischer (elektrisch, pneumatisch oder hydraulisch) Antrieb

ELMAG Schlauchaufroller k  nnen f  r folgende Medien eingesetzt werden:

- Druckluft / Wasser (20 bar): Werkstatt, Montage, Arbeitsplatzsystem
- Wasser (100 / 200 / 400 bar): Reinigung
-   l, Frostschutz und   hnliche Produkte (150 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Fette (400 bar): Werkstatt, Industrie
- Benzin, Diesel und Kerosin (10 bar): Werkstatt, Tankanlagen
- Schwei  gase (20 bar): Industrie, Schwei  arbeitspl  tze
- LPG und Naturgase (20 bar): Tankanlagen, Schwei  arbeitspl  tze

Automatik-Schlauchaufroller in ATEX-Ausf  hrung

ATEX steht f  r 'ATmosph  re EXplosible' und ist die Kurzbezeichnung f  r die europ  ische Richtlinie 94/9/EG f  r das Inverkehrbringen explosionsgesch  tzter elektrischer und mechanischer Ger  te, Komponenten und Schutzsysteme.

Schlauchaufroller Serie MANUAL

A. Die Schlauchaufroller der Serie MANUAL sind mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, welches daf  r sorgt, dass die Kurbel beim Abrollen des Schlauches starr bleibt.

B. Wollen Sie den Schlauch wieder aufrollen, m  ssen Sie folgende Schritte ausf  hren:

1. Dr  cken Sie auf den Knopf der die Kurbel mit der Trommel verbindet.
2. Drehen Sie die Kurbel gegen den Uhrzeigersinn.

C. Blockiervorrichtung (als Option erh  tlich, Best. Nr. 44520): Diese spezielle Vorrichtung blockiert das Abrollen des Schlauches = Transportsicherung

D. Original Lieferumfang: Ist die Blockiervorrichtung nicht vorhanden, sch  tzt eine Blindverschraubung die Kupplung vor



fremden Partikeln.

Weitere Details

Max. Schlauchkapazitäten:

- Ã? 14 mm = LÃnge max. 200 m
- Ã? 17 mm = LÃnge max. 120 m
- Ã? 20 mm = LÃnge max. 85 m
- Ã? 21 mm = LÃnge max. 60 m
- Ã? 27 mm = LÃnge max. 45 m
- Ã? 34 mm = LÃnge max. 30m

Technische Daten

- Gehäuse: Lackierter Stahl
- Max. Arbeitsdruck: 20bar
- Anschluss Eingang: IG 1/2'Zoll
- Anschluss Ausgang: IG 1/2'Zoll

Sku : 44508