



## MARK-Schraubenkompressor MSM MAXI 11 D – 270/10bar – AD 2000

### MARK-Schraubenkompressor MSM MAXI 11 D – 270/10bar – AD 2000

Die MSM MAXI Modelle sind vollautomatische Druckluftzentralen f r Verteilernetze in Gewerbe und Industrie. Versionen mit 10 bzw. 13 bar stehen zu Auswahl. Zur Standardausf hrung aller Modelle geh ren: elektronische Steuerung ES 4000 Basic, Stern-Dreieck-Anlaufschaltung, effiziente K hlung, externe  berwachen, niedriger Ger uschpegel, Betriebsstundenz hler, uvm.

#### MSM MAXI D inkl. Druckluftbeh lter und K ltetrockner

Die All-in-one Druckluftanlage â D   mit K ltetrockner MDX ist f r Anwendungen, die eine besonders hohe Druckluftqualit t mit niedrigem und stabilem Drucktaupunkt erfordern.

#### Intelligente  berwachung, Kontrolle und Sicherheit

Der ES 4000 Basic Controller bietet eine erweiterte  berwachung sowie einfache Konfiguration f r die t glichen Aufgaben und die Steuerung der Betriebsvorg nge.

- Icon-basiertes Display mit Druck- und Temperaturanzeigen
- Betriebsstunden, Auslastung in Stunden
- Wartungsmeldungen
- Fehleralarme
- Schnelle Druckeinstellung direkt an der Steuereinheit
- Ferngesteuerter Start/Stop
- Automatische Neustart nach Stromausfall

#### Intelligenter Kondensatablass – Vorteile

- Nur Wasser, KEINE Druckluft wird abgelassen = Energieersparnis
- Ger uscharm, keine L rmbelastung = Schonung der Umwelt

#### Technische Daten

- Effektive Liefermenge: 1417l/min
- Max. Betriebsdruck: 10bar
- Beh ltervolumen: 270l
- Ausf hrung: Beh ltermontiert
- Motornennleistung: 11 / 15 kW / PS
- Elektroanschluss Spannung / Frequenz: 400/50V/Hz
- Schalldruckpegel (4 m): 68dB(A)



- Luftabgang: 1/2Zoll
- Länge: 1540mm
- Breite: 620mm
- Höhe: 1340mm
- Gewicht: 259kg

**ACHTUNG:** Beiliegend Broschüre Aufstellungsbedingungen beachten! Inbetriebsetzungsprotokoll muss ausgefüllt an ELMAG retourniert werden z.B. per Email an [office@elmag.at](mailto:office@elmag.at)

**Sku :** 11544