



MARK-Schraubenkompressor MSM MAXI 11 DF – 500/13bar

MARK-Schraubenkompressor MSM MAXI 11 DF – 500/13bar

Die MSM MAXI Modelle sind vollautomatische Druckluftzentralen f r Verteilernetze in Gewerbe und Industrie. Versionen mit 10 bzw. 13 bar stehen zu Auswahl. Zur Standardausf hrung aller Modelle geh ren: elektronische Steuerung ES 4000 Basic, Stern-Dreieck-Anlaufschaltung, effiziente K hlung, externe  zustandskontrolle, niedriger Ger uschpegel, Betriebsstundenz hler, uvm. | MSM MAXI D und DF inkl. Druckluftbeh lter und K ltertrockner.

Die All-in-one Druckluftanlage â??Dâ?? mit K ltertrockner MDX ist f r Anwendungen, die eine besonders hohe Druckluftqualit t mit niedrigem und stabilem Drucktaupunkt erfordern. Die Version 'DF' ist zus tzlich mit Vor- und Feinfilter ausger stet und erzeugt technisch  lfreie Druckluft (Klasse 1-4-2 nach ISO 8573-1). Automatische (niveaugeregelte) Kondensatableitung bei K ltertrockner und Filter inkludiert.

Intelligente  berwachung, Kontrolle und Sicherheit

Der ES 4000 Basic Controller bietet eine erweiterte  berwachung sowie einfache Konfiguration f r die t glichen Aufgaben und die Steuerung der Betriebsvorg nge.

- Icon-basiertes Display mit Druck- und Temperaturanzeigen
- Betriebsstunden, Auslastung in Stunden
- Wartungsmeldungen
- Fehleralarme
- Schnelle Druckeinstellung direkt an der Steuereinheit
- Ferngesteuerter Start/Stop
- Automatische Neustart nach Stromausfall

Vor- und Feinfilter direkt montiert am K ltertrockner (nur bei DF-Version)

1. Vorfilter am K ltertrockner-Eingang f r allgemeinen Schutz. Entfernt Feststoffpartikel, fl ssiges Wasser und  l-Aerosole (Filtergrad von 0,01 m).
2. Feinfilter am K ltertrockner-Ausgang entfernt letzte Partikel- und  lr ckst nde. Abscheidegrad 99,9 %, Rest lgehalt 0,1 mg/m ³
3. Automatische Kondensatableitung  ber Schwimmer geregelt.

Intelligenter Kondensatablass – Vorteile



- Nur Wasser, KEINE Druckluft wird abgelassen = Energieersparnis
- Geräuscharm, keine Lärmbelastung = Schonung der Umwelt

Technische Daten

- Effektive Liefermenge: 1152l/min
- Max. Betriebsdruck: 13bar
- Behältervolumen: 500l
- Ausführung: Behältermontiert
- Motornennleistung: 11 / 15 kW / PS
- Elektroanschluss Spannung / Frequenz: 400/50V/Hz
- Schalldruckpegel (4 m): 68dB(A)
- Luftabgang: 3/4Zoll
- Länge: 1940mm
- Breite: 620mm
- Höhe: 1470mm
- Gewicht: 349kg

ACHTUNG: Beiliegend Broschüre Aufstellungsbedingungen beachten! Inbetriebsetzungsprotokoll muss ausgefüllt an ELMAG retourniert werden z.B. per Email an office@elmag.at

Sku : 11249