Maschinenunterbau mit Absaugung GU 1 (230 V)

Maschinenunterbau mit Absaugung GU 1 (230 V)

- Stabiler Unterbau
- Zyklonabsaugung im Unterbau integriert, dadurch geringer Platzbedarf
- FÃ¼r die Maschinen GU und GU-S
- SchallgedÃ¤mmt
- Lampenhalter fÃ¼r LED 3-500
- Ohne BohrlÃ¶cher â?? mÃ¼ssen individuell gebohrt werden

Hinweis: Zum Verbau wird eine Grundplatte benÃ¶tigt, welche separat bestellt werden muss. (ArtNr: 0310152526)

Einschaltautomatik

- Beim Einschalten des Doppelschleifers lÃ¤uft die Absaugung mit einer VerzÃ¶gerung von 2-3 Sekunden automatisch an
- Das zusÃ¤tzliche Anschalten der Absaugung entfÃ¤llt
- Nach dem Abschalten des Doppelschleifers lÃ¤uft die Absaugung noch 2-3 Sekunden nach
- Der Reststaub wird nach dem Abschalten der Maschine laut Gefahrenstoffverordnung abgesaugt

Technische Details

- LÃ¤nge (Produkt) ca. 550 mm
- Breite/Tiefe (Produkt) ca. 340 mm
- HÃ¶he (Produkt) ca. 890 mm
- Gewicht (Netto) ca. 42 kg
- Leistung Antriebsmotor 1,3 kW
- Anschlussspannung 230 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- EMV-Klasse C2
- Norm DIN EN 55011
- Motor Drehzahl 29000 minÂ¯Â¹

Sku : 3107110