



## Mechanische Tafelblechschere LRGM 3050-4mm

### Mechanische Tafelblechschere LRGM 3050-4mm

- Robuste und langlebige AusfÄ¼hrung
- Hohe Schnittgenauigkeit
- GeschweiÄ¼te Monoblock-Stahlkonstruktion mit sehr guter SchwingungsDÄ¼mpfung
- Beidseitig verwendbare Spezialstahlmesser, gehÄ¼rtet und prÄ¼zisionsgeschliffen
- PrÄ¼ziser Hinteranschlag mit Handrad und Messskala, Verstellbereich 0-750 mm
- ParallelfÄ¼hrung der Messer fÄ¼r exakte SchnittqualitÄ¼t
- Manuelle Schnittspaltverstellung

#### CE-Sicherheitseinrichtungen

- Installierte Sicherheit durch Schnittspaltabdeckung
- MaschinenrÄ¼ckseite mittels Lichtvorhang abgesichert
- Not-Aus-Taster an der Maschine und an der BediensÄ¼ule

#### Optimales Handling

- Auflagetisch mit Kugelrollen fÄ¼r mÄ¼helose Blechpositionierung
- Auflagearme und Seitenanschlag
- Zwei Betriebsarten Manuell und Automatik
- Ä¼bersichtliche Steuerungskonsole LRGM mit Bedientasten
- Mobile BediensÄ¼ule mit FuÄ¼r ausÄ¼ser fÄ¼r Automatikbetrieb

#### Leistungsdaten LRGM

- Schnittleistung bis 4 mm MaterialstÄ¼rke, SchnittlÄ¼nge 3050 mm
- ideal abgestimmt auf Normblechformate, Schnittgeschwindigkeit 41 HÄ¼be pro Minute
- ideal fÄ¼r eine rasche, serielle Verarbeitung, Hohe Antriebsleistung 7,5 kW
- ausreichend Leistung fÄ¼r den Dauereinsatz

#### ELGO NC-Steuerung nur bei NC-Modellen

- Einfach bedienbare, numerische Steuerung zur Programmierung des Hinteranschlags.
- Rasche SchnittlÄ¼ngeneingabe und manuelle Einzelbedienung per Tastendruck
- 99 SpeicherplÄ¼tze
- Anzeige in Millimeter oder Inch



## Serienausstattung

- Spezialstahlmesser mit zwei Schnittkanten
- Seitenanschlag und Auflagearme
- LED-Beleuchtung der Schnittlinie
- Manuell einstellbarer Hinteranschlag
- CE-Sicherheitseinrichtungen
- Steuerpanel LRGM und mechanischer Hubzähler
- Mobile Bedieneinheit mit Fußschalter und Not-Aus-Taster
- Betriebsanleitung / CE

## Technische Daten

- Schnittlänge: 3050mm
- Schnittleistung 42 kg/mm<sup>2</sup>: 4mm
- Hubanzahl: 41min<sup>-1</sup>
- Antrieb Motorleistung: 7500W
- Hinteranschlag Verstellbereich: 750mm
- Länge: 3700mm
- Breite: 2150mm
- Höhe: 1450mm
- Gewicht: 4010kg

**Sku :** 81348