



Mehrfachkombination minimax c 26g TERSA

Mehrfachkombination minimax c 26g TERSA

- Zum SÄ¼gen, FrÄ¼sen, Abricht hobeln, Dicken hobeln und optional Langlochbohren
- Die Arbeitstische aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweiÄ¼tem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Einzigartig in dieser Leistungsklasse: leichtgÄ¼ngiger Alu-Formatschiebeschlitten, eloxiert, mit Kugelkontaktsystem
- Schwenkbares SÄ¼geblatt von 90Ä¼° â?? 45Ä¼°
- BesÄ¼umrahmen mit Gradskala und Aluminium-AbliÄ¼nganschlag fÄ¼r Winkelschnitte bei Platten und groÄ¼en WerkstÄ¼cken
- Hobelaggregat mit TERSA-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- SchrÄ¼g verzahnte Stahleinzugswalze fÄ¼r konstanten WerkstÄ¼ckeinzug beim Dicken hobeln
- BogenfrÄ¼sschutzhaube zum Profilieren, serienmÄ¼Ä¼ig mit Feineinstellung
- FrÄ¼saggregat mit zwei Geschwindigkeiten
- Antrieb der Aggregate Ä¼ber drei unabhÄ¼ngige Motoren
- QualitÄ¼t Made in Italy

Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 240 kg
- Abrichttisch Breite 260 mm
- Abrichttisch LÄ¼nge 1040 mm
- Neigungswinkel SÄ¼ge-/Abrichtanschlag 90/45Ä¼°
- Spanabnahme max. Abrichte 3 mm
- Absaugstutzendurchmesser 4 x 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser SÄ¼geblattschutz 60 mm
- Platzbedarf LÄ¼nge 2460 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 2115 mm
- ErlÄ¼uterung Platzbedarf: Die MaÄ¼e berÄ¼cksichtigen maximale Verfahrswege oder NutzlÄ¼ngen.
- Dickentisch LÄ¼nge 450 mm
- Dickentisch Breite 260 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke min. 3 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke max. 200 mm
- Spanabnahme max. Dicke 3 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Leistung Antriebsmotor 3 x 1,8 kW
- FormatschiebeschlittenlÄ¼nge 1140 mm



- Formatschiebeschlittenbreite 201 mm
- Formatschiebeschlittenhöhe 70 mm
- Tischlänge 1024 mm
- Tischbreite 224 mm
- Tischhöhe 900 mm
- Spindelneigung 0°
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- Nutzlänge der Spindel 75 mm
- Spindeldrehzahl(en) 5000 - 7500 min⁻¹
- Werkzeugdurchmesser max. 160 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 150 mm
- Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen 180 mm
- Hobelwellentyp TERSA
- Hobelwellendurchmesser 62 mm
- Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
- Besäumlänge 1200 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 500 mm
- Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt 1200 mm
- Sägeblattneigung 90° - 45°
- Max. Schnitttiefe bei 90° 67 mm
- Max. Schnitttiefe bei 45° 40 mm
- Max. Sägeblattüberstand 90° 75 mm
- Max. Sägeblattüberstand 45° 60 mm
- Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt 250 mm
- Durchmesser Vorritzsägeblatt 250 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 6 m/min

Ausstattung

- Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- Besäumrahmen mit winkelverstellbarem Ablänganschlag mit einer Anschlagbacke
- Exzenterspanner
- Anschlag Kombi Abricht-/Parallelanschlag
- Bogenfrässhutzhaube, mit Feineinstellung
- Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats manuell
- Höhenverstellung und Schwenkung des Fräsaaggregats manuell

Sku : 5500027