



## Mehrfachkombination minimax c 26g TERSA

### Mehrfachkombination minimax c 26g TERSA

- Zum SÄ¼gen, FrÄ¼sen, Abricht hobeln, Dicken hobeln und optional Langlochbohren
- Die Arbeitstische aus stark verripptem Grauguss und das Untergestell aus geschweiÄ¼tem Stahl garantieren Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies Arbeiten
- Einzigartig in dieser Leistungsklasse: leichtgÄ¼ngiger Alu-Formatschiebeschlitten, eloxiert, mit Kugelkontaktsystem
- Schwenkbares SÄ¼geblatt von 90Ä¼ – 45Ä¼
- BesÄ¼mrahmen mit Gradskala und Aluminium-AbblÄ¼nganschlag fÄ¼r Winkelschnitte bei Platten und groÄ¼en WerkstÄ¼cken
- Hobelaggregat mit TERSA-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- SchrÄ¼g verzahnte Stahleinzugswalze fÄ¼r konstanten WerkstÄ¼ckezug beim Dicken hobeln
- BogenfrÄ¼sschutzhaube zum Profilieren, serienmÄ¼Ä¼ig mit Feineinstellung
- FrÄ¼saggregat mit zwei Geschwindigkeiten
- Antrieb der Aggregate Ä¼ber drei unabhÄ¼ngige Motoren
- QualitÄ¼t Made in Italy

### Technische Details

- Gewicht (Netto) ca. 240 kg
- Abrichttisch Breite 260 mm
- Abrichttisch LÄ¼nge 1040 mm
- Neigungswinkel SÄ¼ge-/Abrichtanschlag 90/45Ä¼
- Spanabnahme max. Abrichte 3 mm
- Absaugstutzendurchmesser 4 x 120 mm
- Absaugstutzendurchmesser SÄ¼geblattschutz 60 mm
- Platzbedarf LÄ¼nge 2460 mm
- Platzbedarf Breite/Tiefe 2115 mm
- ErlÄ¼uterung Platzbedarf: Die MaÄ¼e berÄ¼cksichtigen maximale Verfahrswege oder NutzlÄ¼ngen.
- Dickentisch LÄ¼nge 450 mm
- Dickentisch Breite 260 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke min. 3 mm
- ArbeitshÄ¼he Dicke max. 200 mm
- Spanabnahme max. Dicke 3 mm
- Anschlussspannung 400 V
- Netzfrequenz 50 Hz
- Nennbetriebsart Antriebsmotor S6
- Einschaltdauer Antriebsmotor 40%
- Leistung Antriebsmotor 3 x 1,8 kW
- FormatschiebeschlittenlÄ¼nge 1140 mm



- Formatschiebeschlittenbreite 201 mm
- FormatschiebeschlittenhÄ¶he 70 mm
- TischLÄ¶nge 1024 mm
- Tischbreite 224 mm
- TischhÄ¶he 900 mm
- Spindelneigung 0Ä°
- Spindeldorndurchmesser 30 mm
- NutzLÄ¶nge der Spindel 75 mm
- Spindeldrehzahl(en) 5000 ä?? 7500 minâ»Ä¹
- Werkzeugdurchmesser max. 160 mm
- Werkzeugdurchmesser max. absenkbar 150 mm
- Werkzeugdurchmesser max. ZapfenfrÄ¶sen 180 mm
- Hobelwellentyp TERSA
- Hobelwellendurchmesser 62 mm
- Anzahl Hobelmesser 3 Stk.
- BesÄ¶umLÄ¶nge 1200 mm
- Schnittbreite mit Parallelanschlag 500 mm
- Max. AblÄ¶ngbreite links vom SÄ¶geblatt 1200 mm
- SÄ¶geblattneigung 90 ä?? 45Ä°
- Max. SchnittthÄ¶he bei 90Ä° 67 mm
- Max. SchnittthÄ¶he bei 45Ä° 40 mm
- Max. SÄ¶geblattÄ¼berstand 90Ä° 75 mm
- Max. SÄ¶geblattÄ¼berstand 45Ä° 60 mm
- Durchmesser (Haupt-)SÄ¶geblatt 250 mm
- Durchmesser VorritzsÄ¶geblatt 250 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 6 m/min

## Ausstattung

- Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium
- BesÄ¶umrahmen mit winkelverstellbarem AblÄ¶nganschlag mit einer Anschlagbacke
- Exzenterspanner
- AnschlÄ¶ge Kombi Abricht-/Parallelanschlag
- BogenfrÄ¶sschutzhaube, mit Feineinstellung
- HÄ¶henverstellung und Schwenkung des SÄ¶geaggregats manuell
- HÄ¶henverstellung und Schwenkung des FrÄ¶saggregats manuell

**Sku :** 5500027